

安心の5年保証

Windows 7
READY!

Hyperion 1300g 高性能リーアイメーザ

Honeywell



OPOS

- ◆ さらに磨きをかけた抜群の読取性能
とにかく**スパスパ**すごい!
超高速読取 270スキャン/秒を実現
- ◆ レーザ スキャに匹敵する読取深度
1cm~46cm @ UPC 100%
- ◆ 移動読取 51cm/秒
- ◆ 耐落下衝撃 1.5m x 50回
- ◆ オートスタンド を使えばハンズ フリーホ ーレ ション
にも最適

型番

仕様

R 1300G-U	高性能リーアイメーザ, アイボリーボディ, USB I/F (*1)
R 1300G-K	高性能リーアイメーザ, アイボリーボディ, DOS/Vキーボード I/F
R 1300G-R	高性能リーアイメーザ, アイボリーボディ, RS232C I/F (*2)
R 1300HOLD-ER-U	デスクトップ設置・壁掛設置対応エバーグリーン、折り付
R 1300STD-23	スタンド、グレー、高さ 23cm, 固定タイプ、エバーグリーン
R 1300STD-30	スタンド、グレー、高さ 30cm, 固定タイプ、エバーグリーン
R AUTO-3800G	ハンドフリーホーレ ション対応オートスタンド (HFSTAND7E)
R 46-00525	ACアダプタ, DC5V出力

- (*1) USBキーボードとUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。
いずれも WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64 で動作します。
- (*2) ACアダプタは別売となります。
- (**) アイボリーボディが標準色となります。ブラックボディに関しては、弊社までご相談ください。
- (**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、キーボード
インターフェイス又はUSBキーボードインターフェイス(HID)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOM
インターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読取深度表

加幅	読取深度
5.0mil, 0.127mm	50mm ~ 200mm
7.5mil, 0.1905mm	40mm ~ 300mm
10mil, 0.254mm	30mm ~ 380mm
13mil, 0.3302mm	10mm ~ 460mm
20mil, 0.508mm	30mm ~ 660mm

AUTO-3800G



項目	仕様
入力電圧	DC4.5V~5.5V
消費電流	読取時 200mA typ. @ DC5V 待機時 125mA typ. @ DC5V
インターフェイス	RS232C インターフェイス キーボード インターフェイス USB インターフェイス(HID, バーチャル COM)
分解能	0.076mm
光源	可視光 LED 630nm
MRD 値	20% min.
走査速度	270 スキャン/秒
移動読取	51cm/秒
走査角度	スキャン角 ±65° ヒッチ角 ±65°
読取幅	バーコードの解像度・品質及び 読取距離に依存
読取深度	バーコードの解像度・品質に依存
耐外乱光	70,000lux
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-40℃ ~ +60℃
湿度	0% ~ 95% 結露無し
外形寸法	112(L) x 150(H) x 79(W) mm
重量	約 160g (ケーブル除く)
保護構造	IP41
ESD 保護	15KV 放電後、正常動作
耐落下衝撃	1.5m の高さからコンクリート床面へ 50 回 自然落下後、動作に支障なし
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, ストリート 25, インターストリート 25, コーダバール (NW7), コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミット, GS1 Databar 1D, GS1 Databar 2D, 他
EMC 規格	FCC, CE, BSMI
MTBF	TBD
保障期間	5 年間

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書

製品名	数量
貸出希望日	希望日数

見積依頼書

製品名	数量	単価
見積期限		

注文書

製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて

- ☐ キーボード I/F ☐ RS232C I/F ☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F ☐ RS485 I/F ☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN(802.11b/g) ☐ その他【 】

接続する上位機器について

- ☐ DOS/V デスクトップ ☐ DOS/V ノート ☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート ☐ POS 端末 ☐ PDA/携帯電話
☐ その他(メーカー/型番)

接続する上位 OS について

- ☐ Windows 2000 ☐ Windows XP ☐ Windows Vista
☐ Windows 7 32ビット ☐ Windows 7 64ビット ☐ Windows CE/Mobile
☐ その他 ()

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。

www.aiware-distribution.com

Alware
Authorized Honeywell VA distributor

● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.3 Mar.2014

人にやさしく、地球にやさしく

Thoughtfully. Living with the Earth

WELCOM DESIGN

http://www.e-welcom.com/



ウェルコムデザイン株式会社

本社 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル 〒651-2242
 Phone. 078-993-6010 (代) Fax. 078-993-6020
 東京 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル 〒113-0034
 Phone. 03-3836-9411 (代) Fax. 03-3836-9412



環境への取り組み
 ウェルコムデザイン株式会社は、EMS(Environmental Management System: 環境マネジメントシステム)に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
 http://www.e-welcom.com/doc3/ems_policy.htm