安心の5年保証

MODEL 1500PH ｼﾘｰｽﾞ
抗菌仕様ﾘﾆｱｲﾒｰｼﾞｬ

- ﾀｯﾁｽｷｬﾅｸﾗｽの価格で、ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅに匹敵する性能・操作性を実現
- 強力なﾃﾞｰﾀ編集･抽出機能を装備
- ｵﾌﾟｼｮﾝの3-in-1ｽﾀﾝﾄﾞを使えば、ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝにも最適
- 1.5mの落下･衝撃に耐える頑丈ﾎﾞﾃﾞｨ
- 各種ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽに対応
  RS232C, ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ, USBｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,
  USBﾊﾞｰﾁｬﾙCOM ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

型番	仕様
R 1500PH-SU	抗菌仕様ﾘﾆｱｲﾒｰｼﾞｬ, USBｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(HID&COM), ｽﾄﾚｰﾄ約2m
R 1500PH-SK	抗菌仕様ﾘﾆｱｲﾒｰｼﾞｬ, DOS/Vﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ対応ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｲｽ,ｽﾄﾚｰﾄ約2m
R 1500PH-SR	抗菌仕様ﾘﾆｱｲﾒｰｼﾞｬ, RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ, ｽﾄﾚｰﾄ約2m
R AUTO-1500H	3-in1ｽﾀﾝﾄﾞ, ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ/壁掛設置･ｵｰﾄｾﾝｽ対応
R PS5V	RS232Cｽｷｬﾅ用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

(**) ﾒﾓ帳やEXCELといったｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄのｶｰｿﾙ位置にﾃﾞｰﾀを入力したい場合は、
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ又はUSBｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(USBｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ)をご利用ください。
RS232CやUSBﾊﾞｰﾁｬﾙCOMｲﾝﾀｰﾌｪｲｽは動作が異なりますのでご注意ください。

項目	仕様
入力電圧	DC5V ±10%
消費電流	待機 20mA 動作 286mA
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ	ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
分解能	0.0762mm(2,500 ﾋﾟｸｾﾙ)
光源	赤色 LED 625nm
PCS 値	25% min.
走査速度	約 520 ｽｷｬﾝ/秒
読取幅	(*) ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの解像度･品質に依存
読取深度	4~400mm (UPC 100%)
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-20℃ ~ +60℃
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	ｺﾝｸﾘｰﾄ面に高さ 1.5m から自然落下して動作に支障なし
保護構造	IP30
重量	約 149g (ｹｰﾌﾞﾙ除く)
読取ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ 39, ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ 25, ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ 25, ﾏﾄﾘｸｽ 25, ｺｰﾀﾞﾊﾞｰ(NW7), ｺｰﾄﾞ 93, ｺｰﾄﾞ 128, GS1-128(UCC/EAN-128), JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他
準拠規格	BSMI, CE, RCM, FCC, IC RoHS, REACH, WEEE, EnP

AUTO-1500H 3-in-1 ｽﾀﾝﾄﾞ

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ設置　壁掛設置　ｵｰﾄｾﾝｽｽﾀﾝﾄﾞ

医療機関での利用に最適！

◎データ処理に要していた時間をカット
→ 治療・業務に専念できる
◎人的な入力ミス等を軽減
→ クライアントの信頼度 UP、的確な治療が可能

介護施設での利用に最適！

研究機関での利用に最適！

お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください　FAX to

件名 ： 貸出申込書･見積依頼書･注文書･その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。　　年　月　日

貸出申込書

製品名	数量
貸出希望日	希望日数

見積依頼書

製品名	数量	単価
見積期限		

注文書

製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて

☐ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F　☐ RS232C I/F　☐ USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F
☐ USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM I/F　☐ RS485 I/F　☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN　☐ その他【　　】

接続する上位機器について

☐ DOS/V ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ　☐ DOS/V ﾉｰﾄ　☐ MAC ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ
☐ MAC ﾉｰﾄ　☐ POS 端末　☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末　☐ その他(ﾒｰｶｰ/型番　　)

接続する上位 OS について

☐ Windows XP　☐ Windows Vista　☐ Windows 7　☐ Windows 8
☐ Windows 10　☐ iOS　☐ Android
☐ その他 (　　)

その他、お問い合わせ･ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。

● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.0.1 Jul.,2017

ウェルコムデザイン株式会社
URL：www.e-welcom.com
e-mail: welcom@e-welcom.com
東京 〒101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250（代）　FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242　神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010（代）FAX. 078-993-6020

環境への取り組み
ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental ManagementSystem：環境マネージメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html