

安心の3年保証

(*) エリアイメージエンジンは1年



MODEL 1504AH シリーズ 抗菌仕様二次元コードリーダ

- ◆ 高速エリアイメージエンジン搭載
- ◆ バーコード、2次元コード、コンポジットコードを全方向快速快適読み取り
- ◆ 強力なデータ編集・抽出機能を装備
- ◆ オプションの3-in-1スタンドを使えば、ハンズフリーオペレーションにも最適
- ◆ USBキーボード/キーボードインターフェイス経由での漢字入力に対応

型番

R 1504AH-SU
R 1504AH-SR
R 1504AH-SK
R AUTO-1500H
R PS5V

仕様

二次元コードリーダ、抗菌、USB I/F ストラップブル (*)
二次元コードリーダ、抗菌、RS232C I/F ストラップブル (*)
二次元コードリーダ、抗菌、キーボード I/F ストラップブル
3-in-1スタンド、デスクトップ/壁掛設置・オートセンス対応、抗菌
ACアダプタ、DC5V 出力

(*)1) USBキーボードインターフェイスとUSBハブチャルCOMインターフェイスに対応しています。

(*)2) 別売のACアダプタPS5Vをお求めください。

(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBハブチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読取深度参考値

バーコードシンボル	1504AH
NB=0.0762mm, CODE 39	6.9 ~ 10.7cm
NB=0.127mm, CODE 39	3.6 ~ 18.5cm
NB=0.191mm, CODE 39	0 ~ 25.1cm
NB=0.330mm, UPCA	4 ~ 30.5cm
NB=0.508mm, CODE 39	0 ~ 50cm
NB=0.127mm, PDF417	2.8 ~ 4.5cm
NB=0.170mm, PDF417	4.8 ~ 17.5cm
NB=0.254mm, PDF417	0 ~ 22.9cm
NB=0.381mm, PDF417	0 ~ 29.7cm

AUTO-1500H 3-in-1 スタンド

デスクトップ設置

壁掛設置

オートセンススタンド



項目	仕様
読取コード	2次元コード QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, データマトリクス, マキシコード, EAN.UCC コンポジット, Aztech, 日本郵便コード (カスタムバーコード), 他 バーコード JAN/EAN/UPC, コード 39, コード バー (NW7), ディスクリット 25, コード 128, コード 93, GS1-Databar, インターリーブド 25, IATA, MSI/Plessey, 他
光学仕様	読取方式 CCD エリアセンサー 読取画素数 752 x 480 ピクセル 光源 625 +/-5 nm (赤色 LED) 分解能 1D=0.0762mm, 2D=0.127mm 最小 PCS 30% フレームレート 60 フレーム/秒 読取角度 ピッチ +/-60°, スキュー +/-60°
インターフェイス	RS232C, USB, キーボードインターフェイス
電源	供給電圧 DC5V +/-10% 消費電流 待機時 22mA @5V 動作時 150mA @5V
温度	動作温度 0°C ~ +50°C 保管温度 -20°C ~ +60°C
湿度	10% ~ 90% 氷結・結露無し
耐静電気	+/-15KV 気中放電, +/-8V 接触放電
耐落下	1.2m の高さからコンクリート床面へ自然落下後 動作に異常なし
保護構造	IP30
重量	約 154g(ケーブルを除く)
準拠規格	CE, BSMI, RCM, FCC, IC, KC RoHS, REACH, WEEE, ErP



医療機関での利用に最適！

◎データ処理に要していた時間をカット

→ 治療・業務に専念できる

◎人的な入力ミス等を軽減

→ クライアントの信頼度 UP、的確な治療が可能



介護施設での利用に最適！



研究機関での利用に最適！



弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.0.1 Jul.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>