# MODEL 1560PH
# 抗菌仕様ﾜｲﾔﾚｽﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾅ

安心の3年保証

- 見通 約90m の長距離無線通信
- ﾍﾞｰｽｽﾀﾝﾄﾞと1:7接続が可能
- 通信ｴﾘｱ外で読取ﾃﾞｰﾀをﾒﾓﾘするｵｰﾄﾒﾓﾘ機能をｻﾎﾟｰﾄ(約256ﾗﾍﾞﾙ)
- 約32,000ﾚｺｰﾄﾞを蓄積可能なﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞを装備
- ﾏﾙﾁﾊﾞｰｺｰﾄﾞ読み取りや指定順序連結など強力なﾃﾞｰﾀ編集機能を装備
- SPP/HIDﾌﾟﾛﾌｧｲﾙを搭載

iPhone/iPad/Windows
BlackBerry/Android対応
全てのﾃﾞﾊﾞｲｽでの通信を保証するものではありません。
導入前に実機による十分な動作検証をお願いします。

Bluetooth®

| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| R 1560PH-U | ﾜｲﾔﾚｽﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾅｾｯﾄ, 抗菌, USB I/F (*1) (*2) |
| R 1560PH-R | ﾜｲﾔﾚｽﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾅｾｯﾄ, 抗菌, RS232C I/F (*1) |
| R 1560PH-K | ﾜｲﾔﾚｽﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾅｾｯﾄ, 抗菌, ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F (*1) |
| R 1560PH | ﾜｲﾔﾚｽﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾅ単体, 抗菌, 電池ﾊﾟｯｸ付 |
| R 3610H | 専用Bluetooth USBﾄﾞﾝｸﾞﾙ (*2) |
| R CHGR-1560H | 充電池ﾊﾟｯｸ単体充電器, 抗菌, 充電池ﾊﾟｯｸ/ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付 |
| R RBATT-1560H | 専用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池ﾊﾟｯｸ |

(*1) 本体, 3-in-1ﾍﾞｰｽｽﾀﾝﾄﾞ, 充電池ﾊﾟｯｸ 1個, ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀのｾｯﾄです。
(*2) USBｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽとUSBﾊﾞｰﾁｬﾙCOMｲﾝﾀｰﾌｪｲｽに対応しています。
(**) ﾒﾓ帳やEXCELといったｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄのｶｰｿﾙ位置にﾃﾞｰﾀを入力したい場合は、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ又はUSBｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(USBｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ)をご利用ください。
RS232CやUSBﾊﾞｰﾁｬﾙCOMｲﾝﾀｰﾌｪｲｽは動作が異なりますのでご注意ください。

## 3656H 3-in-1 ﾍﾞｰｽｽﾀﾝﾄﾞ

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ設置　壁掛設置　ｵｰﾄｾﾝｽｽﾀﾝﾄﾞ

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力電圧 | 専用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池ﾊﾟｯｸ (3.7V, 800mAh) |
| 動作時間 | 約 24 時間 (*1) |
| 無線部 | 対応規格 Bluetooth Ver.4.0+EDR<br>出力ｸﾗｽ ｸﾗｽ 2<br>通信距離 見通 約 90m (w/ﾍﾞｰｽｽﾀﾝﾄﾞ) (*2)<br>ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ SPP, HID |
| 分解能 | 0.076mm |
| 光源 | 赤色 LED 618～626nm |
| PCS 値 | 25% min. |
| 走査速度 | 約 520 ｽｷｬﾝ/秒 |
| 読取幅 | ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの解像度・品質に依存 |
| 読取深度 | 4 ~ 400mm(UPC 100%)<br>(*) ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの解像度・品質に依存します |
| 動作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
| 保管温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 周囲湿度 | 10% ~ 90% 結露無し |
| 耐落下 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面に高さ 1.2m から自然落下して動作に支障なし(複数回) |
| 重量 | 約 173g (電池含む) |
| 読取ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ 39, ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ 25, ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ 25, ﾏﾄﾘｸｽ 25, ｺｰﾀﾞﾊﾞｰ(NW7), ｺｰﾄﾞ 93, ｺｰﾄﾞ 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他 |
| 耐静電気 | +/-8KV 接触, +/-15KV 気中 |
| 保護構造 | IP30 |
| 適合規格 | TELEC, BSMI, CE, RCM, FCC, IC, NCC, SRMC, JRL<br>RoHS, REACH, WEEE, ErP |

| 3656 ﾍﾞｰｽｽﾀﾝﾄﾞ | |
|---|---|
| 電源 | 専用 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ.(DC5V) |
| ｽｷｬﾅ接続 | 最大 7 台まで接続可能 |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ, USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM, RS232C, ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ |
| 充電時間 | 約 5 時間<br>ｾﾙﾌﾊﾟﾜｰﾄﾞ USBﾎﾟｰﾄから十分な容量の電力供給が行える場合に限り、AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀを接続しなくても充電を行うことができます。 |

(*1) 5秒に1回ｽｷｬﾝした場合の実測値です。周囲環境や運用状況により異なりますので、目安としてください。
(*2) 電波の特性上、周囲の電波状況･障害物･設置環境により異なります。弊社では、事前に実機によるﾃｽﾄをお勧めしております。



- 医療機関での利用に最適！
  - ◎データ処理に要していた時間をカット → 治療・業務に専念できる
  - ◎人的な入力ミス等を軽減 → クライアントの信頼度 UP、的確な治療が可能
- 介護施設での利用に最適！
- 研究機関での利用に最適！

# お問い合わせ専用 FAX フォーム

## 弊社まで FAX ください　FAX to

件名 ： 貸出申込書･見積依頼書･注文書･その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。　　年　月　日

### 貸出申込書

| 製品名 | 数量 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| 貸出希望日 | 希望日数 |

### 見積依頼書

| 製品名 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 見積期限 | | |

### 注文書

| 製品名 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 見積番号 | | |

### 使用するインターフェイスについて

☐ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F　☐ RS232C I/F　☐ USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F
☐ USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM I/F　☐ RS485 I/F　☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN　☐ その他【　　】

### 接続する上位機器について

☐ DOS/V ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ　☐ DOS/V ﾉｰﾄ　☐ MAC ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ
☐ MAC ﾉｰﾄ　☐ POS 端末　☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末　☐ その他(ﾒｰｶｰ/型番　　)

### 接続する上位 OS について

☐ Windows XP　☐ Windows Vista　☐ Windows 7　☐ Windows 8
☐ Windows 10　☐ iOS　☐ Android
☐ その他 (　　)

### その他、お問い合わせ･ご要望欄

FAX From

| | | | |
|---|---|---|---|
| 御住所 | 〒 | | |
| Phone | | Fax. | |
| e-mail | | | |
| 会社名 | | | |
| 部署名 | | | |
| 御芳名 | | | |

* 名刺を貼付していただいても結構です。

だから安心 ご購入前に一定期間ご試用いただけます 無料貸出OK!! ※一部製品を除きます

● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.0.1 July.,2017

ウェルコムデザイン株式会社
URL：www.e-welcom.com
e-mail: welcom@e-welcom.com
東京 〒101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250（代）　FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242　神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010（代）FAX. 078-993-6020

環境への取り組み
ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental ManagementSystem：環境マネージメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html