

安心の3年保証



抗菌

OPOS

型番

仕様

R 1902h□	超高速ワイヤレスイメージャ、ホワイト、抗菌、充電電池パック付 (*1)
R 1902g□	超高速ワイヤレスイメージャ、アイボリー、充電電池パック付 (*1)
R 1902g□B	超高速ワイヤレスイメージャ、ブラック、充電電池パック付 (*1) 案件対応
R 1902BASE-U	充電機能付無線バーステーション、USB I/F (*2) (*3)
R 1902BASE-K	充電機能付無線バーステーション、キーボード I/F (*3)
R 1902BASE-R	充電機能付無線バーステーション、RS232C I/F (*3)
R 1902CHGR	充電専用バーステーション
R 1902CHGR4B	4スロットバッテリーチャージャー
R 1900STD-08	スタンド、グレー、高さ 8cm、固定タイプ
R 1900STD-15	スタンド、グレー、高さ 15cm、固定タイプ
R 1900STD-FX22	スタンド、ブラック、高さ 22cm、フレックスネックタイプ
SW-OCR-1900	OCR読取機能追加タイプ、Xenon 1900/1902 (*4)
SW-AD1-1902	漢字送信/GS1編集/GS1フォーマットチェック/照合機能追加 (*5)
R RBATT-4820	専用充電電池パック (1000000495)
R 46-00525	ACアダプタ、DC5V出力、MS/IS/190x

(*1) □には、各モデルを表す2文字のアルファベットが入ります。

HD	: 高分解能モデル 例) 1902h HD , 1902g HD , etc
SR	: 標準レンジモデル 例) 1902h SR , 1902g SR , etc
ER	: ロングレンジモデル 例) 1902g ER , etc (1902hには、ERの設定はありません)

(*2) USBキーボードとUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。いずれも WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64 で動作します。

(*3) ACアダプタは別売です。USB I/Fモデルは、PCから十分な受電で行える場合に限り、充電を行うことができますが、充電時間は長くなります。

FIPS暗号化対応モデルもご用意しております。詳しくは、お問い合わせください。

(*4) 1902本体と同時発注をお願いします。別売番号情報が必要です。

(*5) 1902本体と同時発注をお願いします。

(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

スタンド (固定タイプ)

スタンド (フレックスネックタイプ)



読取深度参考値

1HD (高分解能) モデル	読取深度
NW=0.127mm, コード 39	8~76mm
NW=0.33mm, UPC	15~124mm
NW=0.508mm, コード 39	15~173mm
NW=0.170mm, PDF417	0~86mm
NW=0.254mm, データマトリクス	0~84mm
NW=0.508mm, QR	0~140mm
SR (標準レンジ) モデル	読取深度
NW=0.127mm, コード 39	30~89mm
NW=0.33mm, UPC	13~323mm
NW=0.508mm, コード 39	15~411mm
NW=0.170mm, PDF417	18~140mm
NW=0.254mm, データマトリクス	18~140mm
NW=0.508mm, QR	0~262mm
ER (ロングレンジ) モデル	読取深度
NW=0.127mm, コード 39	107~135mm
NW=0.33mm, UPC	36~442mm
NW=0.508mm, コード 39	30~561mm
NW=0.170mm, PDF417	84~206mm
NW=0.254mm, データマトリクス	86~208mm
NW=0.508mm, QR	5~394mm

Xenon 1902

Honeywell

最新式超高速ワイヤレスイメージャ

◆ Adaptus® 6.0 比類なき超高速高性能デコーディングテクノロジーが誕生!!

◆ SW-AD1-1902で応用機能追加!!

- ①USB-HID/KBW経由漢字送信
- ②GS1編集送信 ③GS1フォーマットチェック
- ④データ照合

◆ OCRフォント読み取りに対応 (オプション)

◆ TotalFreedom™ 2.0 対応
プログラム開発によるデコード・データ編集・イメージ処理の柔軟な拡張が可能

項目	仕様
読取コード	バーコード JAN/EAN/UPC, コード 39, コード 128 (NW7), インターリーブド 25, コード 128, GS1-128, コード 93, NEC 2/5(COOP 2/5), GS1 Databar, 他 二次元コード QR, マイクロ QR, PDF417, MicroPDF, Aztec, コード 49, データマトリクス, マキシコード, EAN/UCC コンボシット, 郵便カスターバコード, 他 OCR フォント 書籍 ISBN, OCR-A, OCR-B, 他
光学仕様	読取方式 CMOS イリミネーション 読取画素数 836(横) x 640(縦) ピクセル イメージ出力 バイナリ, TIFF, JPEG 照明 LED 617nm +/-18nm (赤色), 0.339mW シンボルコントラスト グレード 1.0 (20%以上) 走査角度 HD 水平 41.4° x 垂直 32.2° SR 水平 42.4° x 垂直 33° ER 水平 31.6° x 垂直 24.4° 分解能 HD 1D 0.076mm, 2D 0.127mm SR 1D 0.127mm, 2D 0.170mm ER 1D 0.127mm, 2D 0.191mm (*) 1D=コード 39, 2D=データマトリクス ピッチ/スキュー角 45° /65° 移動読取 610cm/sec @ UPC100%
無線部	無線規格 Bluetooth Ver.2.1 クラス 2 通信距離 約 10m (*1)
PC/バーン間 インターフェイス	USB キーボード, USB バーチャル COM, RS232C, DOS/V キーボード
電源	電池 専用リチウムイオン充電電池パック 動作時間 約 14 時間(約 50,000 スキャン) (*2) 充電時間 約 4.5 時間
温度	動作温度 0°C ~ +50°C 充電温度 5°C ~ +40°C 保管温度 -40°C ~ +70°C
湿度	0% ~ 95% 結露無し
耐外乱光	0 ~ 100,000 lx (直射日光と同等)
耐落下	1.8m の高さからコンクリート床面へ 50 回 自然落下後、動作に支障なし
耐振動	5G Peak 22~300Hz
ESD 保護	15KV 気中放電後、正常動作
外形寸法	104(L) x 160(H) x 71(W) mm (イメージャ本体) 132(L) x 81(H) x 102(W) mm (バーン)
重量	約 214g(イメージャ), 約 179g(バーン)
保護等級	IP41
保証期間	3 年間

(*1) 周囲環境により異なります。 (*2) 値は目安であり、保証値ではありません。

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書

製品名	数量
貸出希望日	希望日数

見積依頼書

製品名	数量	単価
見積期限		

注文書

製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて

- ☐ キーボード I/F ☐ RS232C I/F ☐ USB キーボード I/F
☐ USB ハブチャル COM I/F ☐ RS485 I/F ☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN(802.11b/g) ☐ その他【 】

接続する上位機器について

- ☐ DOS/V デスクトップ ☐ DOS/V ノート ☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート ☐ POS 端末 ☐ PDA/携帯電話
☐ その他(メーカー/型番)

接続する上位 OS について

- ☐ Windows 2000 ☐ Windows XP ☐ Windows Vista
☐ Windows 7 32ビット ☐ Windows 7 64ビット ☐ Windows CE/Mobile
☐ その他 ()

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。

www.aiware-distribution.com

Alware
Authorized Honeywell VA distributor

● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.9 Mar.2014

人にやさしく、地球にやさしく

Thoughtfully. Living with the Earth

WELCOM DESIGN

http://www.e-welcom.com/



ウェルコムデザイン株式会社

本社 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル 〒651-2242
 Phone. 078-993-6010 (代) Fax. 078-993-6020
 東京 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル 〒113-0034
 Phone. 03-3836-9411 (代) Fax. 03-3836-9412



環境への取り組み
 ウェルコムデザイン株式会社は、EMS(Environmental Management System: 環境マネジメントシステム)に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
 http://www.e-welcom.com/doc3/ems_policy.htm