# 安心の1年保証





#### 型番 仕様

R AID-3152SR-R R AID-3152SR-U R AID-3152HD-R R AID-3152HD-R R AID-3152HD-U R AID-3152HD

R AUTO-3051 オートスタント R PS5V-A50M RS232C7

RS232Cスキャナ用ACアダプタ

(\*1) USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。

(\*\*) ハウシ ングは白色が標準です。黒色は、ロット受注生産品となりますので、弊社担当までご相談ください。

(\*\*) メモ帳やEXCELといったアプリケーションソフトのカーリル位置にデータを入力したい場合は、 キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。 RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

### オートスタント 使用例



### 読取距離参考值

AID-3152SR 標準レンジモデル	ニア(Near)	77-(Far)
NB=0.127mm, ⊐-1°39	28mm	166mm
NB=0.330mm, UPC/EAN100%	16mm	369mm
NB=0.170mm, PDF417	61mm	155mm
AID-3152HD 高分解能モデル	I7 (Near)	77-(Far)
NB=0.0762mm, ⊐-\*39	16mm	72mm
NB=0.1016mm, PDF417	21mm	64mm

## MODEL AID-3152 シリーズ 快速快適エリアイメーシ゛ャ

- ◆ 最新の高速エリアイメージャエンダン搭載
- ◆ バーコード,2次元コード,コンポジットコードを 360° スパスパ快速快適読み取り
- ◆ 用途に合わせて、フォーカスを近距離(ニア) と遠距離(ファー)に切り替え可能
- ◆ 視認性に優れた3連2色発光LED搭載
- ◆ 狙いを絞りやすいレーザエイマーを採用
- 専用オートスタンドを用意 ハンズフリーオペレーションにも最適

項目	仕様
読取コード	2 次元]-ト* QR、マイクロ QR、PDF417、MicroPDF、デ・ータマトリクス、マキシコート*、EAN.UCC コンホ* ジ*ット、Aztech、日本郵便コート* (カスタマハ* - コート*),他 ハ* - コート* JAN/EAN/UPC、コート* 39、コータ* ハ* - (NW7)、デ・ィスクリート 25、コート* 128、コート* 93、インターリーフ* ト* 25、GS-128、GS1 Databar、IATA、MSI/Plessey、他
光学仕様	読取方式 CCD Iリアセンサー 読取画素数 752(横) x 480(縦) ワイド VGA 読取 LED 625 +/-5 nm (赤色 LED) Iイマー 650nm (可視光半導体レーザ゙) 分解能 SR 0.127mm (コート゚39) 0.170mm (PDF417) HD 0.076mm (コート゚39) 0.102mm (PDF417) 最小 PCS 0.30(UPC/EAN 100%) フォーカス スマート、ニア、ファー 切替可能 焦点位置 SR 読取窓より約 180mm HD 読取窓より約 50mm パージ 出力 BMP, TIFF, JPEG
インターフェイス	RS232C イソタ-フェイス USB キーボード インタ-フェイス USB バーチャル COM インタ-フェイス
電源	供給電圧 DC5V +/-5% 消費電流 250mA typ. (動作時)
温度 	動作温度 0℃ ~ +40℃ 保管温度 -20℃ ~ +60℃
湿度	5%~95% 氷結·結露無し
耐外乱光	蛍光灯下 100,000 lx
耐落下	1.0m の高さから]ソクリート床面へ自然落下後 動作に異常なし
外形寸法	58.0(W) x 106.7(H) x 155.0(D) mm
重量	約 148g(ケーブ ルを除く)
_EMC 規格	CE, FCC DOC, BSMI

#### お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to

	登出申込書・見積位		ョ C 0 / 1円 0 3   ロ	年 月	<u>-</u> 日
貸出申込書		110 ( () ()		1 /3	
製品名				数量	
	Г				
貸出希望日		希望日数			
見積依頼書	40 0 万		¥4. 🖨	Ï	<u></u> ж /т
	製品名		数量		単価
見積期限					
注文書					
	製品名		数量		単価
 見積番号					
兄惧笛万					
使用するインタ	-フェイス に つし	<b>\ T</b>			
□ +-ボ-ドl/F	□ RS232C I/F		□ USB キ-ボ-ド I/	 F	
□ USB バーチャル COM I/F	☐ RS485 I/F		☐ Bluetooth	•	
□ 無線 LAN	□ その他【			]	
接続する上位	機器につい	<b>~</b>			
□ DOS/V デスクトップ	□ DOS/V /-ト		□ MAC デスクトッフ	0	
□ MAC /-ト	□ POS 端末		☐ iPhone/iPad/iPod	l Touch	
□ Andoroid 端末	□ その他(メーカー/ミ	型番	)		
接続する上位					
☐ Windows XP	☐ Windows Vista		☐ Windows 7	☐ Wir	ndows 8
☐ Windows 10	□ iOS		☐ Android		
□ その他 (	)				
フ の //!	. ^ 1 11 —	+			
その他、お問い	ハ合わせ・こ	安全慷			
X From					
御住所	〒				
Phone			Fax.		
e-mail 会社名					

**御芳名**\* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 Rev.1.2.1 July.,2017



