

MODEL BHT-800Q シリーズ カラー液晶二次元コードハンディターミナル

- ◆ 優れたフィット感を得られる人工工学デザインを採用
- ◆ 2.6インチ大画面カラー液晶を搭載
- ◆ 32MB以上の大容量メモリ搭載
- ◆ 圧倒的な読取性能を実現
ストロブのないスピード読み取りで快適
- ◆ WAVファイル再生機能搭載
- ◆ 耐環境性抜群、保護等級 IP54



WELCOMハンディターミナルでお馴染みの
パッチ式アンテナ・ジョイント・ケーブルが標準付属



型番	仕様
R BHT-805Q	カラー液晶二次元コードハンディターミナル (*1)
R BHT-805QB	カラー液晶二次元コードハンディターミナル, Bluetooth (*1)
R BHT-805QW	カラー液晶二次元コードハンディターミナル, 無線LAN 802.11b/g (*1)
R CU-801	充電機能付通信ケーブル, RS232C, ACアダプタ付 (*2)
R CU-811	充電機能付通信ケーブル, 10BASE-T, ACアダプタ付 (*2)
R CU-821	充電機能付通信ケーブル, USB-COM, ACアダプタ別売 (*2) (*3)
R CH-851	本体単体充電器, ACアダプタ付
R CH-854	本体4連充電器, ACアダプタ付
R CH-201A	パッチ単体充電器(ACコネクタ直付タイプ)
R CH-704	パッチ4連充電器, ACアダプタ付
R AIR-AP1131AG	802.11a/b/g 無線LANアクセサリ
R AP-5131	802.11a/b/g 無線LANアクセサリ
R BT-20LB	パッチケーブル
R CBL232-CU9C	RS232Cインターフェイスケーブル, CU-PC間, DB9
R CBL-USB-AB	USBインターフェイスケーブル, CU-PC間, USB-A/B
R PS-CU800	CU用ACアダプタ (*4)
BHT-DEV40-PACK	BHT-BASIC4.0開発キット
BHT-EMU800	5250ターミナルエミュレータ, 15ピン
BHT-BWS800	ブラッグライタ, 15ピン (*5)

- (*1) パッチケーブル1個が標準付属します。
 (*2) インターフェイスケーブルは別売となります。
 (*3) WINDOWS 2000/XP/Vistaに対応します。
 (*4) CU-821でPC電源の状態では本体充電を行う場合に必要となります。
 (*5) BASICケーブル・ライモトケーブル・転送ケーブル/BHT本体に付属用通信ケーブルがセットになっています。

標準アンテナ・ジョイント・ケーブル

1. データ収集プログラム (AP00)

1-3業務にあったメニューや入力項目をメニュー設定プログラム BHT800_MENU を使って簡単に定義できます。また、ハンディターミナルにマスタファイルをダウンロードすることで、入力データを制限することが可能です。また、**システムCOMP-10J5** の **バーコード** リンクや Bluetooth の **バーコード** リンクへの印字出力に対応します。



2. マスタファイル (数量) 消込プログラム (AP01)

リストからダウンロードされたマスタファイルを元に数量消込を行うプログラムです。EXCEL等を使って、コード、名称、数量から構成されるCSV形式のマスタファイルを作成し、ダウンロードプログラムを使って、ハンディターミナルへ送信すれば準備完了。ヒットとバーコードを読めば、該当する名称と数量が画面に表示されます。バーコードは画面に従って、作業を行い実績数量を入力すれば、その数量がマスタファイルから消し込まれます。出荷作業や検品作業への応用が可能です。

3. データ照合プログラム (AP02)

逐次照合(1対1)と連続照合(1対N)の2つのモードを持つ、データ照合プログラムです。生産・医療現場での取違えを防止します。また、照合結果は必要に応じてPCにアップロード可能です。

4. バーコードチェックプログラム

5. GS1フォーマットチェックプログラム

項目	仕様
主電源	リチウムイオンバッテリー (*1)
外形寸法	182(L) x 67(W) x 53(H)mm
重量	約 230g (電池含む)
メモリ	32MB フラッシュメモリ (ユーザーエリア 19MB)
ディスプレイ	2.6インチ QVGA 240 x 320ドット カラー液晶
キーボード	25キー(電源キー含む)+2トリガキー
付帯機能	時計、スピーカ、バックライト、電池電圧表示、リモートウェイクアップ
スキャナ部	方式 アドバンスド CCD
	分解能 0.127mm
読取確認	青・赤・緑3色 LED,
	スピーカ, バックライト
インターフェイス	赤外線 IrDA Ver.1.3 物理層準拠 4Mbps max.
	Bluetooth Bluetooth Ver.1.2 クラス2 (*2)
	WLAN IEEE802.11b/g 54Mbps max. (*3)
	ケーブル RS232C, USB-COM, 10BASE-T 本体ケーブル RS232C
動作温度	-5℃ ~ +50℃
保護等級	IP54 (防塵/防沫相当)
耐落下強度	1.2m x 60回 (6面各10回) (*4)
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, コード 93, コードバー (NW7), コード 128, EAN128(GS1-128), UPC/EAN/JAN, RSS(GS1-Databar), マキシ QRコード, QRコード, マキシ PDF, PDF417, マキシコード, データマトリクス, EAN.UCC コンバート

- (*1) 動作時間は現在測定中です。
 (*2) BHT-805QB のみ搭載しています。
 (*3) BHT-805QW のみ搭載しています。
 (*4) 試験値であり、保証値ではありません。

BHT LOAD for WINDOWS ファイルアップロードユーティリティ

EXCEL95/97/2000形式, ACCESS 97/2000形式, CSV形式3種類の形式でファイルをアップロードできます。また、アップロードしたファイルを添付ファイルとして、メール送信することが可能です。

ファイルダウンロードでは、プログラムやマスタファイルなどをダウンロードすることが可能です。



弊社まで FAX ください、 FAX to

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.5.1 July..2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-wel.com/info/company/csr.html>