Super Economy Series



Bluetoothで見通し100m無線通信



無線充電クレードルとセット

買ってすぐに使えるクレードルとの セット。

通信ケーブルはUSBとRS232Cから選

択いただけます。 また、ボディカラーも白と黒から選 択できます。







IG610BT コードレス二次元リーダ


仕様


項目	内容	
光源	可視光赤色 LED(625 ± 5nm)	
スキャンレート	60 イメージ / 秒 (2D モード)	
解像度	1D: 4mil/0.1mm	
	2D: 5mil/0.127mm	
読取深度	500mm@20mil/0.5mm, PCS90%	
視野角	40° (水平),25° (垂直)	
インディケータ	ビープ、 LED (緑:読取確認用)	
読取角度 ピッチ	±60°(前後)	
スキュー	± 60°	
ロール	±180°	
周辺光	100,000 Lux Max.	
動作温度	0℃~50℃	
保管温度	-20℃~70℃	
湿度	20%~95% (結露なき事)	
保護等級	IP42	
バッテリ電圧	リチウムイオン充電池 3.7V/2600 mAh	
充電時間	約5時間	
充電回数	20,000 回	
消費電力	400mA	
重量	約 182g (バッテリ含)	
寸法	71.13 x 62.61 x 169.27 mm	
Bluetooth	Bluetooth V2.1 EDR	
	2.402GHz ~ 2.480GHz	
	最大 100M(見通し)	
	Class 1 (20dBm未満)	
MTBF(計算值)	40,000 時間(最小)	
ケーブル耐久性	30回/分@ 500g / 90°	
耐落下	150cmからコンクリ―トに落下	

読取範囲

シンボル	近距離	遠距離
5.0 mil Code 39	1.9 in./4.7 cm	7.7 in./19.4 cm
20 mil Code 39	視野による制限	24.0 in./60.9 cm
6.67 mil PDF417	2.7 in./6.8 cm	7.0 in./17.9 cm
15 mil PDF417	視野による制限	13.2 in./33.5 cm
10 mil Datamatrix	視野による制限	8.3 in./21.0 cm
13 mil 100% UPC	2.8 in./7.2 cm	16.8 in./42.4 cm

寸法図





読取シンボル

バーコード

UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7 Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen Code 93, Code 11, China Postage, Code 26, LCD25, GS1 DataBar

二次元コード

Data Matrix, Data Matrix Inverse, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, QR code Inverse, Aztec (& Inverse), EAN.UCC composite, MicroQR code

型番

型番	内容	
IG610BT-BLK-U	コードレス2次元リーダセット(本体<黒>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ)	
IG610BT-BLK-R	コードレス2次元リーダセット(本体<黒>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ)	
IG610BT-WHT-U	コードレス2次元リーダセット(本体<白>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ)	
IG610BT-WHT-R	コードレス2次元リーダセット(本体<白>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ)	
STAND-SG600	スタンド	
RBATT-SG600	充電池パック	15

東

■スタンド (オプション)

●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です



利用される環境で機器 が使用できるかを確認 いただくために、実機 を無料で貸し出し!

Rev.1.1 20171018 CAT-IG610BT