





MH240T シリーズ インダストリアルバーコードプリンタ



主な特徴

- 最大356mm/秒の印刷速度(MH240T)
- 512 MBフラッシュメモリと256 MB SDRAMメモリ
- 最大32 GBまで拡張可能なmicroSDフラッシュメモリ
- 大型ビューウィンドウでラベル残量を一目で確認
- シリアル、内蔵イーサネット、USB2.0&USBホストインターフェイス標準
- タッチパネル操作が可能なカラー液晶ディスプレイ
- TSPL-EZ™ファームウェア (EPL, ZPL, ZPL ||エミュレーション搭載)
- エネルギースター適合

主な用途

- 大量印刷
- 高速印刷
- 製品管理ラベル
- 生産工程ラベル
- 商品ラベル
- 出荷/受領ラベル

MH240T - インダストリアル熱転写式&感熱式バーコードプリンタ

■ 仕様

項目	MH240T	MH340T	MH640T
解像度	8ドット/mm (203 dpi)	12ドット/mm (300 dpi)	24ドット/mm (600 dpi)
印刷方式	熱転写式&感熱式		
最大印字速度	356mm (14インチ) /秒	305mm (12インチ) /秒	152mm (16インチ) /秒
最大印字幅	104mm (4.09インチ)		
最大印字長	25,400mm (1,000インチ)	11,430mm (450インチ)	2,540mm (100インチ)
ケース	ダイキャストベース/大型ビューウィンドウ付きメタルカバー		
外形寸法	276mm (W) x 326mm (H) x 502 mm (D)		
重量	15.43kg		
ロール紙容量	外径203.2mm (8インチ)		
リボン容量	長さ600メートル、最大外径90 mm、1インチコア (内側/外側インク対応)		
リボン幅	25.4mm ~ 114.3 mm		
プロセッサ	32ビット RISCプロセッサ		
メモリ	512MB フラッシュメモリ、256 MB SDRAM、microSDカードスロット(最大32 GB)		
インターフェイス	USB2.0、RS-232、イーサネット 10/100 Mbps、USB ホスト × 2 (前面) (スキャナ/キーボード接続可能) GPIO (オプション)		
LCD	16 ビットカラー, 480 x 272 ピクセル, バックライト, 抵抗膜式タッチスクリーン		
スイッチ、 ボタン、LED	電源スイッチ×1 操作ボタン×6 (ファンクションキー×2、ナビゲーションボタン×4) LED (赤、緑、橙)		
センサ	透過ギャップセンサ (位置調整可 反射タイプブラックマークセンサ ヘッドオープンセンサ リボンエンドセンサ リボンエンコードセンサ メディアニアエンドセンサ	,	
リアルタイムクロック	標準装備		
内蔵フォント	英数ビットマップフォント (8種) Monotype lmaging* スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント1種		
フォント&バーコード回転	0°、90°、180°、270°		
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™(EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)		
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ(外巻き)		
用紙幅	20~114 mm		
用紙厚	0.06 ~ 0.28 mm		
用紙芯直径	38.1 ~ 76.2 mm (1.5~3インチ)		
用紙長	5 ~ 25,400 mm	5 ∼ 11.430 mm	5 ∼ 2,540 mm
環境条件	動作: 5 ~ 40℃、25 ~ 85%結露な 保管: -40 ~ 60℃、10 ~ 90%結露	きこと	5 2,5 10 11111
中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	保官: -40 ~ 60 C、10 ~ 90%結絡なさとと FCC クラス A, CE クラス A, RCM クラス A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, KC, BIS, ENERGYSTAR®		
安全規格	FCC ソフス A, CE ソフス A, KCM・	フラス A, UL, CUL, TUV/Safety, CC	LC, NC, DIS, ENERGYSTAK*



オプション

98-0600008-00LF

98-0600022-00LF

98-0600022-01LF

98-0600022-02LF

製品に関するお問合せは下記販売店まで

MH240Tシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ

プラテンローラ Ass'y

プリントヘッド Ass'y, 200dpi

プリントヘッド Ass'y, 300dpi

プリントヘッド Ass'y, 600dpi

型番	仕様
MH240T	インダストリアルバーコードプリンタ(200dpi, 4インチ幅, 14インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD) RS232/USB/LAN
MH340T	インダストリアルバーコードプリンタ(300dpi, 4インチ幅, 12インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD) RS232/USB/LAN
MH640T	インダストリアルバーコードプリンタ(600dpi, 4インチ幅, 6インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD) RS232/USB/LAN



■対応バーコード

<u>一次元コード</u>

Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, コーダバー, インターリーブド 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

二次元コード

TLC39, CODABLOCK F mode, マキシコード, QR コー F, Aztec, PDF-417, Micro PDF 417, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar (RSS barcode)

アクセサリ

- ・クイックスタートガイド ・USBケーブル ・電源コード

保証

- ・プリンタ 2年間
- ・プリンタヘッド 25km(100万インチ)
- あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- , , , 50km(200万インチ) あるいは12ヶ月のいずれか早い方



●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります

●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です CAT-MH240T 20180501







を無料で貸し出し!

東

MH240-PEEL

MH240-GPIO

MH240-CF

ピールオフキット

ギロチンカッターモジュール

GPIO Ass'y(パラレルポート付)