Super Economy Series



SG600BT

コードレスロングレンジCCDリーダ

Bluetooth

Bluetoothで見通し100m無線通信



無線充電クレードルとセット

買ってすぐに使えるクレードルとの セット。

通信ケーブルはUSBとRS232Cから選

択いただけます。 また、ボディカラーも白と黒から選 択できます。








SG600BT コードレスロングレンジCCDリーダ


仕様


項目		内容
光源		可視 赤色LED(635nm)
センサ		リニアCCD センサ
プロセッサ		ARM Cortex™ - M3, 32ビット
動作周波数		8 MHz
スキャン速度		500スキャン/秒
読取深度		500mm@20mil(0.5mm), PCS90%
PCS		30%
最小解像度		4mil/0.1mm@PCS90%
読取角度	ピッチ	±10° ~65° (±5°)
	スキュー	± 60° (±5°)
周辺光		100,000 Lux Max.
動作温度		0℃~50℃
保管温度		-20℃~70℃
湿度		20%~95% (結露なき事)
保護等級		IP42
バッテリ電圧		リチウムイオン充電池 3.7V/2600 mAh
充電時間		約5時間
充電回数		50,000 回
消費電力	動作時	200mA
	スタンバイ時	50mA
重量		約 175g (バッテリ含)
寸法		71.13 x 62.61 x 169.27 mm
Bluetooth		Bluetooth V2.1 EDR
		2.402GHz ~ 2.480GHz
		最大 100M(見通し)
		Class 1 (20dBm未満)
MTBF(計算值)		40,000 時間(最小)
ケーブル耐久性		30回/分@ 500g / 90°
耐落下		150cmからコンクリ―トに落下

読取深度



寸法図





読取シンボル

UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7 Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen Code 93, Code 11, China Postage, Code 26, LCD25, GS1 DataBar

型番

型番	内容
SG600BT-BLK-U	コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<黒>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ)
SG600BT-BLK-R	コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<黒>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ)
SG600BT-WHT-U	コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<白>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ)
SG600BT-WHT-R	コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<白>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ)
STAND-SG600	スタンド
RBATT-SG600	充電池パック

東



●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です





Rev.1.1 20171018 CAT-SG600BT

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3神田大木ビル TEL. 03-5295-7250(代) FAX. 03-5295-7252 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020 e-mail: welcom@e-welcom.com