WELCOM DESIGN

Accelerate your Business

Products Guide

バーコード・二次元コードリーダ

デモ機貸出サービス

購入前に実機で試用できます

www.e-welcom.com

モバイルリーダ

他のモバイルリーダはWEBサイトで

Bluetoothリングスキャナ
ringJAN

New

diBar

- 指に装着する ウェアラブル バーコードスキャナ
- 長時間動作10時間以上
- メモリモード（JANを約2,000コード保存）

- 触れるだけでスキャンできるトリガ 薄手の手袋でも操作可能
- 照準を定めやすいレーザーエイマー
- Bluetooth 4.1 +EDR（Class2） 見通し 10mの無線通信

microUSB マグネットコネクタ

microUSB フレックスケーブル

Bluetoothリングスキャナ
8670

New

- 指に装着する ウェアラブル 二次元コードスキャナ
- 手袋のままでもスキャン操作

- 高性能移動体読取で手ぶれのリスク低減
- 高さの無いバーコードやダメージコードも読み取り
- IP54 準拠の防塵防滴 ほこりや水分に強い、高い防塵・防滴性能
- Bluetooth 無線 見通し 10m

8連バッテリチャージャ

ウェアラブルバーコードリーダ
diBar Watch

New

diBar

- 腕に装着する ウェアラブル バーコードリーダ
- データコレクト機能搭載

- Bluetooth で見通し 10mの無線通信 PIN コード省略の SSP 対応
- ベースから取り外しても使用可能
- 3 つの機能を搭載 データ照合 / 利用者限定 /GS1 編集機能
- バイブレータ搭載

本体

ウォッチバンド・ベース

iPhone / iPod / iPadジャケットリーダ
Captuvo SL22/SL42/SL62

SL22/SL42

SL62

- 第5・6世代モデルをラインナップ
- App Storeから通信サポートアプリをダウンロード可能

- iOS 端末を衝撃からガード、頑丈ハウジング
- 専用設計なので、iOS 端末の機能も使用可
- Captuvo 専用バッテリ搭載、長時間運用可
- 磁気カードリーダ、OCR も対応（オプション）

■ ラインナップ

SL22： iPod touch 用
SL42： iPhone 用
SL62： iPad mini用

SL22h： 医療用モデル iPod touch 用
SL42h： 医療用モデル iPhone 用

超小型モバイルバーコードリーダ
MT100A

- Bluetoothで見通し10mの無線通信 HID/SPP（マスター・スレーブ）対応

- 65（D）x 24（W）x 18（H）mm, 約 25g
- 約 6,000 スキャン（フル充電時）
- 高性能ロングレンジ CCD エンジン搭載 分解能 0.1mm 読取速度 650 スキャン / 秒 読取深度 40 ～ 235mm(NB=0.33mm)

ちっちゃ～いデータコレクタ
MamePi<豆っぴ>

抗菌

MamePi-520
MamePi-W

バッチモデル
MamePi-B

- 棚卸アプリ「棚おろっぴ」が標準付属 蔵書管理などが簡単に行えます
- 重複データ収集防止機能

- 2 つのスキャナモデル レーザスキャナ /CCD スキャナ
- Bluetooth 無線（非搭載モデルもあり）
- リアルタイムクロック内蔵
- シリコンカバー (オプション)

Bluetooth搭載 MFi認証デバイス
OPNシリーズ データコレクタ

New

OPN-2102i/3102i

Made for iPod iPhone iPad

防塵防滴性能ＵＰ

無接点充電

x102系 充電クレードル

OPN-2002i

USBハブ機能搭載 New

オプション

2002系 充電クレードル

■ ラインナップ

OPN-2002i：レーザ・IP42
OPN-2102i：レーザ・無接点充電・IP54
OPN-4000i：CCD・IP42

OPN-3002i：二次元・IP42
OPN-3102i：二次元・OCR標準・無接点充電・IP54

Bluetooth・モバイルコードリーダ
1660/1664 シリーズ

バイブ搭載

軽量

抗菌モデル

- メモリ内蔵 データコレクト機能搭載
- 高性能エンジン搭載
- 抗菌モデルラインナップ

■ ラインナップ

1660： CCDモデル（軽量・乾電池）
1661： CCDモデル（軽量・充電池）
1662： レーザモデル（バイブ搭載）
1663： CCDモデル（バイブ搭載）
1664： 二次元リーダモデル（バイブ搭載）

オプション

PCと簡単に接続
Bluetoothドングル（USB）

バーコード対応　バイブレータ搭載　OCR 対応　OPOS 対応
二次元コード対応　Bluetooth 対応　抗菌モデルあり　HID POS 対応

(**) Bluetooth通信は、全てのデバイスでの通信を保証するものではありません。あらかじめ、十分な動作検証をお願いいたします。

(**) SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

バーコードリーダ（有線）

他のバーコードリーダはWEBサイトで

超小型microUSBバーコードリーダ
MT1195A

スマホと接続

- **高性能CCDエンジン搭載, 分解能0.1mm**
- **持ち運びに便利なクリップ付キャップ**

- 約 18x21.7x13.8mm , 約 7.1g
  超小型・超軽量でモバイル運用に最適
- microUSB でスマートフォンと直接接続
- 頑丈なアルミニウムハウジング、IP42
- ソフトウェアトリガアプリ無償提供

超小型USB バーコードリーダ
iBar®

アップグレード

タブレットと接続

- **0.1mmの高分解能**
- **650スキャン/秒の高速スキャニング**

- 41.8 x 19 x 12.5mm, 約 10g
  親指サイズの超小型・超軽量設計
- 高性能ロングレンジ CCD エンジン搭載
- 組込、モバイル、医療現場に最適

SuperiorScan™ バイブ搭載抗菌スキャナ
SSHC65V/SSHC65LV

抗菌 OPOS

抗菌

オプション

オートスタンド

SIAA ISO22196 for KOHKIN

抗菌SIAA製品（JP0122209A0001S）
持続する抗菌効果・アルコール消毒可

- 2 つのスキャナモデル
  SSHC65V：　タッチモデル
  SSHC65LV：　ロングレンジモデル
- 3 つの機能を搭載
  データ照合 / 利用者限定 /GS1 編集機能
- 液晶画面の表示コードを読み取り
- 耐屈曲ケーブル（USB モデル）
- microUSB モデルでスマホと接続可能

バーコードタッチスキャナ
USBee 1000A シリーズ

New

アップグレード

オプション

HLDR-1
スキャナホルダー

- **Model 1000シリーズのアップデートモデル**
- **抜群の読み取り性能を誇るCCDエンジン**
- **軽量化でユーザの負担軽減**

- 秒間 200 回の高速スキャン
- 選べるインターフェース
  USB（HID/VCOM）、RS232C、キーボード（PS/2）
- データ送信順序、部分送信・削除など、便利な読み取りデータ編集機能を搭載

スレンダースキャナ
AID-3000/3001

OPOS

オプション

オートスタンド

- **データ照合機能/利用者限定機能を搭載**
- **タッチ読みから離し読みまで対応**

AID-3000：　ロングレンジモデル
AID-3001：　レーザモデル

- 3 つの機能を搭載
  データ照合 / 利用者限定 /GS1 編集機能
- 右 ALT キー / テンキー / エンターキーの送信に対応
- シリアルコマンドでトリガ , LED, ブザーの制御が可能

ハンドヘルドバーコードスキャナ
1500P/2500 シリーズ

抗菌

抗菌1500PH

オプション

3-in-1スタンド

- **1500Pシリーズ**
  - 強力な読み取りデータ編集機能を搭載
  - スタンドで、ハンズフリーオペレーション

1500P：　CCDスキャナ
1502：　レーザスキャナ
1500PH：抗菌CCDスキャナ

- **2500シリーズ**
  - 低コントラストコード読取（PCS 15%）
  - スキャン速度
    578 スキャン / 秒
  - 耐落下衝撃 1.8m
  - 防塵防滴　IP54

オプション

オートスタンド

選択

テザープレートモデル

ハンドヘルドレーザスキャナ
OPR-2001V

抗菌

抗菌

オプション

オートスタンド

- **IP42の防塵・防滴性能**
- **レーザスキャンならではの抜群の読み取り性能**

- クラス最薄の美しいフォルムでわずか 60g
- 筐体に雑菌が繁殖しにくい抗菌樹脂を使用
- GS1-Databar, PDF417 対応
- 新型レーザモジュール＋バイブレータ搭載
- LED 照明下、難読バーコードの読み取り性能がアップ
- オートスタンドでハンズフリーオペレーション

ハンディバーコードレーザスキャナ
OPL-6845V

抗菌

抗菌

オプション

オートスタンド

- **雑菌が繁殖しにくい抗菌仕様**
- **紙面検知機能を搭載**

- EAN128(GS1-128) 完全対応
- 新型レーザモジュール＋バイブレータ搭載
- LED 照明下での読み取り、難読バーコードの読み取り性能がアップ
- オートスタンドでハンズフリーオペレーション

二次元リーダ（有線）

他の二次元リーダはWEBサイトで

小型ハンディエリアイメージャ
slimQR

New

抗菌

- 強力なデータ編集・抽出機能を装備
- コンパクトで省スペースなボディ

・GS1-128規格の医療用バーコードの読み取りに対応
・読み取り確認がしやすい、広角照射高輝度青色LEDインディケータ VBI(TM)を採用
・タブレット・スマートフォンなどの液晶画面上のコードを読み取り可能
・オプションの応用機能を導入すれば、さらに便利に（漢字送信機能、GS1編集機能、データ照合機能、GS1フォーマットチェッカ機能）

オートスタンド

diBar

ハンドヘルド二次元コードリーダ
1504A/2504 シリーズ

- 1504Aシリーズ
・強力な読み取りデータ編集機能を搭載
・スタンドで、ハンズフリーオペレーション
・抗菌モデルラインナップ（1504AH）

New

- 2504シリーズ
・高読取性能：低コントラストコード読取
・ミドルレンジ読取（最大 425cm：2504MR）
・耐落下衝撃 1.8m
・防塵防滴　IP54

抗菌1504AH

3-in-1スタンド

オートスタンド

テザープレートモデル

超高速エリアイメージャ
Xenon 1900シリーズ

抗菌

- 読み取り環境に合わせて最適なモデルを選択可能
- オプションで、読み取り機能を拡張

・610cm/秒の移動体の読み取りに対応
・1.8m x 50回の自然落下実験にも耐えるタフボディ
・抗菌モデル：衛生管理を求められる現場に
・ラチェットタイプ：カウンターなど狭い場所に最適

■ ラインナップ

高分解能モデル	ロングレンジモデル	抗菌モデル
標準レンジモデル	カラー対応モデル	ラチェットタイプ

パスポートOCRにも!
OCR読取機能追加ライセンスでICAO規格のパスポート、ビザなどの旅券書類が読み取れます。
（5つのパターンがテンプレートで定義済み）

ヘラ型二次元コードスキャナ
L-22X

抗菌

- OCR/DPM標準搭載
- 読み取りやすいヘラ型形状

・液晶画面の読取性能向上
・バイブレータ搭載
・GS1読取編集機能搭載
・USB-HIDインターフェイスで直接漢字出力
・OCR/DPM標準搭載

オートスタンド

コードレスリーダ（無線）

他のコードレスリーダはWEBサイトで

コードレスイメージャ
2560/2564 シリーズ

New

- Bluetooth V4.0搭載　見通し100mの無線通信が可能
- 最大425 cmのミドルレンジ読取（2564MR）

・高読取性能：低コントラストコード読取
・1.8mの落下・衝撃に耐える頑丈ボディ
・防塵防滴　IP54
・オプションのオートスタンドを使えば、ハンズフリーオペレーションにも最適

オートスタンド

■ ラインナップ
2560：　バーコードモデル
2564：　二次元コードモデル
2564 MR：二次元コードモデル（ミドルレンジ）

BTベース

テザープレートモデル

ワイヤレススキャナ
1560P/1564A シリーズ

3-in-1 ベーススタンド

- 漢字入力対応（二次元モデル：USB-HID/キーボード/BT-HID経由）
- 読取データの蓄積可能なバッチモードを装備

・見通約90m の長距離無線通信
・ベーススタンドと1:7接続が可能
・通信エリア外で読み取りデータをメモリするオートメモリ機能をサポート
・マルチバーコード読み取りや指定順序連結など強力なデータ編集機能を装備

■ 一次元モデル
1560P：　CCDスキャナモデル
1562：　レーザスキャナモデル
1560PH：抗菌CCDスキャナモデル

■ 二次元モデル
1564A：　二次元スキャナモデル
1564AH：抗菌二次元スキャナモデル

抗菌モデル

Bluetooth搭載 ガンスタイルエリアイメージャ
OPN-3200i

抗菌

- Bluetooth Class 2 SPP/HIDに対応
- アルコール拭取可能な抗菌仕様

・ストレージに1MBメモリを搭載
本体をそのままデータコレクタとして運用可能
・視認性の高い緑色LEDエイミング
・バイブレータ搭載
・ブザー音とLED表示に加え、バイブレーション機能搭載
音が出せない環境や聞き取りにくい環境でも使用可能

オートスタンド

コードレスエリアイメージャ
Xenon 1902 シリーズ

充電通信クレードル

- 読み取り環境に合わせて最適なモデルを選択可能
- オプションで、読み取り機能を拡張

・610cm/秒の移動体の読み取りに対応
・1.8m x 50回の自然落下実験にも耐えるタフボディ
・抗菌モデル：衛生管理を求められる現場に

■ ラインナップ
標準レンジモデル・高分解能モデル・ロングレンジモデル・抗菌モデル

カラーイメージングモデルもラインナップ!
画像撮影ユーティリティ「撮っと君」を無償提供。
エリアイメージャでエビデンス画像を残すことができます。

定置式リーダ

他の定置式リーダはWEBサイトで

液晶画面コード対応 eチケットリーダ
eTicket S / X

New

- **組込、設置にも対応した二次元コードリーダ**
- **決済アプリのQRコード読み取りなどにも**
- コンパクトでスタイリッシュなデザイン
- 紙面上はもちろん、液晶に表示されたQRコードやバーコードをストレスなくスムーズ読み取り
- スタンドでプレゼンテーションスキャナに（eTicketS）
- 大画面スマホ対応（eTicketX）

高速オムニダイレクショナルレーザスキャナ
6170

- **視認性の高い大型読み取り確認LED**
- **各種インターフェイスに対応**
- 高速スキャニング1,200スキャン/秒と20本のマルチビームで確実な読み取りを実現
- 書籍2段JANコード及び新雑誌アドオンコード読み取りに対応
- ゴム吸着盤による簡単設置
- トリガボタンによるシングルラインスキャニング

定置式二次元コードスキャナ
Solaris 7980g

- **広い読み取りエリアと高速読み取り**
  移動体の読み取りもカンタン
- 薄い印刷、かすれなど、低コントラストのコードでもスムーズな読み取り
- 液晶画面に表示されたクーポンなどのバーコード読み取りが可能
- ブザー音や音量も好みにあわせてカンタンに調整
- 移動読み取り：300cm/ 秒

デジタルスキャナ
DS9208

- **クラス最小のコンパクト設計**
- **印刷物、携帯電話/PC画面上のコードを読み取り可能**
- 携帯液晶画面に表示されたコードも読み取りが可能
- ハンドヘルド モードとハンズフリー モードに対応
- 業界初の 球形スキャナウィンドウ搭載
  迷光を防止しスキャン性能が向上
- バーコード グループを同時に読み取り、選択したバーコードのみを事前に選択した順序でレポート可能

小型組み込み式リーダ

他の小型組み込み式リーダはWEBサイトで

親指サイズ定置式CCDスキャナ
Z-5130

- **データ照合・利用者限定・GS1編集機能搭載**
- **高速読み取り330スキャン/秒**
- データ照合、利用者限定、GS1-128/GS1 Databar 編集機能を搭載
- 機器組込に最適な超コンパクト設計26.6(W) x 15.8(H) x 39(D)mm
- 読み取り深度40～340mm(EAN 100%)

小型定置式 レーザスキャナ
NLV-1001

- **トリガキー、外部トリガ入力**
- **デコーダ内蔵型レーザモジュールを搭載**
- わずか60g 小型軽量設計30(W) x 44(D) x 20(H) mm
- 取り付けに配慮した筐体設計
- トリガキー、外部トリガ入力、シリアルコマンドトリガに対応
- デコーダ内蔵型レーザモジュールを搭載

超小型固定式エリアイメージャ
cubeQR

New

- **液晶画面上のコードを読み取り**
- **HID POSに対応**
- 超小型・軽量設計
  25(W) x 30(L) x 20(D) mm、8g（ケーブル除く）
- タブレット・スマートフォンなどの液晶画面上のコードを読み取り可能
- GS1-128規格の医療用バーコードの読み取りに対応
- オプションの応用機能を導入すれば、さらに便利に
  （漢字送信機能、GS1編集機能、データ照合機能、GS1フォーマットチェッカ機能）

超小型 定置式二次元コードリーダ
NLV-3101

- **360°全方向から読み取り可能**
- **USB-HID経由での漢字出力に対応**
- 世界最小クラスの超小型サイズを実現
  41.1(W) x 33(D) x 24(H) mm
- 視認性の高いシャープな緑色エイミングLED
- 最大16コードを一括読み取り
  連結QRコードの自動読み取りにも対応
- USB-HID経由での漢字出力に対応

組込対応エリアイメージャエンジン
N5シリーズ

New

- **オートセンスモード対応でかざすだけで読み取り可能**
- **視認性の高い緑色LEDエイマー**
- コンパクト設計
  N5-C：W48 x D38.3 x H17.5 mm
- 高性能読み取りエンジン 分解能：0.127mm
- USBインターフェイス(HID,COM,HID-POS)
  TTL232インターフェイス

ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール
Z-5111

- **読み取り深度45～340mm(EAN 100%)**
- **ポピュラーなバーコードは全て読み取り可能**
- 高速読み取り330スキャン/秒
- データ照合、利用者限定、GS1-128/GS1 Databar 編集機能を搭載
- 20.5(W) x 22.6(D) x 11.8(H)mm, 約12gのコンパクト設計

スマートフォンとバーコードリーダで データ収集の新しいカタチ

iOS/Android 専用 データ収集業務アプリ InfoHunter™ Plus

― インフォハンタープラス ―

- 各OSのストアサイトから購入・ダウンロードで即運用可能
- 業務に合ったメニューを最大10個まで簡単設定

バーコードリーダとスマートフォンを連携させ、ハンディターミナル並みの業務ソリューションを実現しました。

スマホとの連携で、現場から FTP 通信やメールができるので、業務がリアルタイムに行えます。出先や作業スペースが限られた空間、アクセスポイントから離れた場所でも、機動力を発揮します。

シームレスなソリューションを実現

主な設定項目

- データ形式 ［文字 / 数字 / 画像（カメラ撮影）］
- 初期値
- マスタ参照
- 抽出文字列
- 共通 / 必須項目
- 入力桁数
- プリフィックス機能 など

(**) カスタマイズ・新規開発もお気軽にお問い合わせください。

ソフトウェアキーボードウェッジ

シリアルポート、Bluetooth（SPP）で接続されたバーコードスキャナから受信した読み取りデータを、キーボードデータとして出力するソフトウェアです。

MobileWedge™

Android Windows Mobile

- Android版はBluetooth（SPP）、日本語QRコード対応
- Windows Mobile版は、エンターキー、TABキーを付加可能

RsWedge™

Windows PC

- データの前後に任意のキーを設定可能
- SO/SIカナ変換、JIS/SHIFT-JIS漢字変換対応

GS1Wedge

Windows PC

- GS1-128/GS1 Databar対応
- 医療/医薬品フォーマットチェッカ機能搭載

バーコードデータ照合ソフトウェア
CompareBarcode™

- 逐次照合・連続照合・3点照合の3種類の照合モードに対応
- シリアル/Fでバーコードスキャナを最大3台まで接続可能

- ハンディターミナルの業務をバーコードリーダーで導入可能
- 照合結果をログファイルに記録し、指定のメールアドレスへ送信可能
- 照合結果の画面デザインを設定できるため、視覚的に瞬時に結果を知ることができます。

バーコード・二次元コードラベル作成ソフトウェア
Barstar™Pro

- バーコードサイズは、プリンタ1ドット単位 で拡大縮小可能
- Windows対応で幅広い利用範囲

- バーコードオブジェクトを他のアプリケーションに埋め込み可能
- Active Xコントロール(OCX)やOLEサーバーでアプリケーション連携
- 1次元・2次元コードをサポート

バーコード・二次元コード作成ソフトウェア
QRdraw®/QRmaker®

- 各種バーコード・2次元コードを作成することが可能
- ライセンスフリーでランタイムの再配布が可能



サンプルコード

JAN-13

コード39

インターリーブド 2/5 (ITF)

GS1 databar (RSS-14)

QRコード

Data Matrix (データマトリックス)

PDF417

GS1 Composite

自 動 認 識 デ バ イ ス（ バ ー コ ー ド ・ R F I D ）の こ と な ら

●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。 ●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.4.2.2 20171212 CAT-SWEL

ANAB IAF MLA JAB EMS 504971 / ISO 14001:2004

環境への取り組み

ISO14001 認証を取得し、環境負荷の軽減を考慮した事業活動をしています。

http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html

ウェルコムデザイン株式会社

URL：www.e-welcom.com

東 京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250（代） FAX. 03-5295-7252

神 戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町１-１-１ 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010（代） FAX. 078-993-6020

e-mail: welcom@e-welcom.com

WEBから 貸出機サービス

利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し!