



大きな機能を備えた、小さなラベル プリンタ

TDP-225 / 324 シリーズ サーマルバーコードプリンタ



主な特徴

- 解像度によって選べる2モデル
TDP-225: 8ドット/mm (203dpi)
TDP-324: 12ドット/mm (300dpi)
- クラムシェルタイプデザイン
- 最大127mm/秒の印刷速度 (TDP-225)
- カバーを開けて入れるだけの簡単ラベル取付
- 最大4 GBまで拡張可能なmicroSDカードスロット
- シリアル&USB 2.0またはLAN&USB 2.0のデュアルインターフェイスに対応
- TSPL-EZ™ファームウェアで容易なプラグアンドプレイ
- Cerner認定 (ヘルスケア業界)

主な用途

- セールス/値下げラベル
- 棚ラベル
- 製品ラベル
- 医療用ラベル
- 患者認証コード印刷
- 在庫・資材管理ラベル
- オフィスでの郵送作業ラベル
- ファイル・ホルダー用ラベル

TDP-225/324シリーズ – サーマルバーコードプリンタ

■仕様

項目	TDP-225	TDP-324
解像度	8 ドット/mm (203dpi)	12 ドット/mm (300dpi)
印刷方式	感熱式(ダイレクトサーマル)	
最大印字速度	127mm (5インチ) /秒	102mm (4インチ) /秒
最大印字幅	54mm (2.13インチ)	48mm (1.89インチ)
最大印字長	2,286mm (90インチ)	1,016mm (40インチ)
ケース	クラムシェル・デザイン (壁掛け可能)	
外形寸法	109 (幅) x 171 (高) x 209 mm (縦)	
重量	1.2 kg	
ロール紙容量	外径 127 mm (5インチ)	
プロセッサ	32-bit RISC CPU	
メモリ	4 MB フラッシュメモリ、8 MB SDRAM、microSDカードスロット (最大4 GB)	
インターフェイス	RS-232、USB 2.0、内蔵イーサネット、10/100 Mbps	
電力	ユニバーサルスイッチング電源 入力: AC 100-240V、1A、47-63Hz 出力: DC 24V、2.08A、50W	
操作スイッチ、ボタン、LED	電源スイッチ×1、フィードボタン×1、LED (3色: 緑色、橙色、赤色)	
センサ	透過ギャップセンサ 反射タイプブラックマークセンサ (位置調整可能) ヘッドオープンセンサ	
リアルタイムクロック	標準装備	
内蔵フォント	英数字ビットマップフォント (8種類) Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント1種	
フォント & バーコード回転	0°、90°、180°、270°	
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™ (EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)	
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ (外巻き)	
用紙幅	15 ~ 60 mm	
用紙厚	0.06 ~ 0.19 mm	
用紙芯直径	25.4 ~ 38 mm (1インチ ~ 1.5インチ)	
用紙長	10 ~ 2,286 mm	10 ~ 1,016 mm
環境条件	動作温度: 5 ~ 40℃ 動作湿度: 25 ~ 85%結露なきこと 保管温度: -40 ~ 60℃ 保管湿度: 10 ~ 90%結露なきこと	
安全規格	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, ENERGY STAR®	
環境への配慮	RoHS, WEEE対応	

■型番

型番	仕様
TDP-225	サーマルバーコードプリンタ(RTC付), 203dpi, 2インチ幅, シリアル/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TDP-225LAN	サーマルバーコードプリンタ(RTC付), 203dpi, 2インチ幅, LAN/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TDP-324	サーマルバーコードプリンタ(RTC付), 300dpi, 2インチ幅, シリアル/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TDP-324LAN	サーマルバーコードプリンタ(RTC付), 300dpi, 2インチ幅, LAN/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
KP-200	TDP/TTPシリーズ専用スタンドアロンキーボード 補助RS232Cポート(4,800bps固定), LCDディスプレイ付
L-DT050030X(*1)	感熱ラベルロール, 幅50×高30mm, 1,500枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻タイプ
TDP-2PEEL(*2)	TDP-225/324専用ピールオフセンサーモジュール
TDP-2CF	TDP-225/324専用カッター, フルカット, 2インチ幅

(*1)発注は10巻単位とさせていただきます。

(*2)ミシン目有リラベルロール(L-DT050030Xなど)には、対応しません。ミシン目無しのラベルロールをご用意ください。

交換部品

型番	仕様
98-0390005-00LF	TDP-225専用プリントヘッド Ass'y, 203dpi
98-0390005-02LF	TDP-324専用プリントヘッド Ass'y, 300dpi
98-0390009-00LF	TDP-225/324専用ブラテン Ass'y



■対応バーコード

一次元コード

コード 39, コード 93, コード 128UCC, コード 128 subsets A, B, C, コーダバー, インターリーブド 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, コード 11

二次元コード

PDF-417, Maxiコード, DataMatrix, QR コード, Aztec

アクセサリ

- WindowsラベリングソフトウェアCDディスク
- クイックスタートガイド
- USBケーブル
- 電源コード
- ユニバーサルスイッチング電源アダプタ

保証

- プリンタ
2年間
- プリンタヘッド
25km(100万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ブラテン
50km(200万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方



●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com

東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

20180118 Rev.1.1

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し！