





6インチモデル

TTP-2610MT/368MT インダストリアルバーコードプリンタ



主な特徴

- 幅広バーコードも印字可能な 6インチ幅モデル
- 4.3インチのカラー液晶タッチパネル設定・ジョブ状況の確認が簡単
- マルチインターフェイス対応 RS232/USB/セントロニクス/LAN
- 512MBフラッシュと256MBのSDRAMメモリ
- 最大リボン容量450 m (984フィート)
- TSPL-EZ™ファームウェア(EPL, ZPL, ZPL IIエミュレーション搭載)

主な用途

- 高速印刷
- グラフィック、ロゴ、テキスト印刷
- ドラム缶ラベル
- 警告ラベルの印刷

TTP-2610MT/368MT - インダストリアルバーコードプリンタ(6インチモデル)

項目	TTP-2610MT	TTP-368MT				
解像度	8ドット/mm (203 dpi)	12ドット/mm (300 dpi)				
印刷方式	熱転写式&感熱式					
最大印字速度	305mm (12インチ)/秒	254mm (10インチ)/秒				
最大印字幅	168mm (6.61インチ)					
最大印字長	14,732mm (580インチ)	6,604mm (260インチ)				
ケース	ダイキャストアルミフレーム/大型ビュ	ダイキャストアルミフレーム/大型ビューウィンドウ付きメタルカバー				
寸法	355mm (W) x 337 mm (H) x 520 m	355mm (W) x 337 mm (H) x 520 mm (D)				
重量	23 kg	23 kg				
ロール紙容量	外径208.3 mm (8.2インチ)	外径208.3 mm (8.2インチ)				
リボン容量	長さ450メートル、最大外径81 mm、	長さ450メートル、最大外径81 mm、1インチコア (内側/外側インク対応)				
リボン幅	50.8mm \sim 178 mm	50.8mm ∼ 178 mm				
プロセッサ	32ビット RISC CPU	32ビット RISC CPU				
メモリ		512 MB フラッシュメモリ、256 MB SDRAM microSDカードスロット(最大32 GB対応)				
インターフェイス		USB 2.0、RS-232、セントロニクス、イーサネット 10/100 Mbps USB ホスト(スキャナ/キーボード接続可能)、GPIO(オブション)				
内蔵スイッチング電源 入力: AC 100-240V, 3A, 50-60Hz 出力: DC 24V, 8.33A, 200W						
LCD	16 ビットカラー, 480 x 272 ピクセル	16 ビットカラー, 480 x 272 ピクセル, バックライト, 抵抗膜式タッチスクリーン				
スイッチ、ボタン	電源スイッチ×1、操作ボタン×6 (Men	電源スイッチ×1、操作ボタン×6 (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)				
センサ 透過ギャップセンサ (位置調整可能)、反射タイ リボンエンコードセンサ&リボンエンドセンサ、		⊽射タイプブラックマークセンサ (位置調整可能)、 ・センサ、ヘッドオーブンセンサ				
リアルタイムクロッ	ック 標準装備	標準装備				
内蔵フォント	英数字ビットマップフォント(8種) Monotype Imaging® スケーラブル (英数字ピットマップフォント(8種) Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント(1種)				
印字回転	0°, 90°, 180°, 270°	0°, 90°, 180°, 270°				
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™(EPL、ZPL、ZPL IIエミュレ	TSPL-EZ™(EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)				
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ(外巻き)				
用紙幅	50.8 \sim 172.7 mm	50.8 ~ 172.7 mm				
用紙厚	$0.06\sim0.254~\text{mm}$	$0.06 \sim 0.254 \text{ mm}$				
用紙芯直径	76.2 mm (3インチ)	76.2 mm (3インチ)				
ラベル長	$10\sim14,732~\text{mm}$	10 \sim 6,604 mm				
温度 動作						
温度 動作 保管						
安全企画	FCC クラス A, CE クラス A, CCC	FCC クラス A, CE クラス A, CCC				
環境への配慮	RoHS, WEEE対応	RoHS, WEEE対応				



■対応バーコード

一次元コード

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, コーダバー, インターリーブド 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN- 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11

二次元コード

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

アクセサリ

- ・WindowsラベルソフトCD
- ・Windows アイルケフト Ct ・クイックスタートガイド ・USBケーブル ・電源ケーブル ・リボンコア

保証

- ・プリンタ
- ・プリンタヘッド
 - 25km(100万インチ) あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- プラテン 50km(200万インチ) あるいは12ヶ月のいずれか早い方

■ 型番

TTP-2610MTシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ(6インチモデル)

型番	仕様	
TTP-2610MT	インダストリアルバーコードプリンタ(200dpi, 6インチ幅, 12インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD) RS232/USB/セントロニクス/LAN	
TTP-368MT	インダストリアルバーコードプリンタ(300dpi, 6インチ幅, 10インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD) RS232/USB/セントロニクス/LAN	

部品・消耗品

型番	仕様	型番	仕様
98-0410010-00LF	プラテンローラ Ass'y	TTP2610MT-PEEL	ピールオフキット
98-0410061-00LF	プリントヘッド Ass'y, 200dpi	TTP2610MT-CF-HVY	ヘビーデューティーカッターモジュール
98-0410061-01LF	プリントヘッド Ass'y, 300dpi	MX240P-GPIO	GPIO Ass'y(パラレルポート付)

●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

CAT-TTP-2610MT Rev.1.1 20180501



ウェルコムデザイン株式会社 URL:www.e-welcom.com

