



8インチモデル

TTP-286MT/384MT

インダストリアルバーコードプリンタ

主な特徴

- 幅広のバーコードも印字可能な8インチ幅モデル
- 4.3インチのカラー液晶タッチパネル設定・ジョブ状況の確認が簡単
- マルチインターフェイス対応 RS232/USB/セントロニクス/LAN
- 512MBフラッシュと256MBのSDRAMメモリ
- 最大リボン容量600 m (984フィート)
- TSPL-EZ™ファームウェア(EPL, ZPL, ZPL IIエミュレーション搭載)

主な用途

- 高速印刷
- グラフィック、ロゴ、テキスト印刷
- ドラム缶ラベル
- 警告ラベルの印刷



TTP-286MT/384MT – インダストリアルバーコードプリンタ (8インチモデル)

■仕様

項目	TTP-286MT	TTP-384MT
解像度	8 ドット/mm (203 dpi)	12 ドット/mm (300 dpi)
印刷方式	熱転写式&感熱式	
最大印字速度	152 mm (6インチ)/秒	102 mm (4インチ)/秒
最大印字幅	216 mm (8.5インチ)	219.5 mm (8.64インチ)
最大印字長	11,430 mm (450インチ)	5,080 mm (200インチ)
ケース	ダイキャストベース/大型ビューウィンドウ付きメタルカバー	
寸法	440 mm (W) x 336 mm (H) x 514 mm (D)	
重量	23.7 kg	
ロール紙容量	外径208.3 mm (8.2インチ)	
リボン容量	600メートル、最大外径90 mm、1インチコア (外側インク)	
リボン幅	110 mm ~ 254 mm	
プロセッサ	32ビット RISC CPU	
メモリ	512 MB フラッシュメモリ、256 MB SDRAM microSDカードスロット (最大32 GB)	
インターフェイス	USB 2.0、RS-232、セントロニクス、イーサネット 10/100 Mbps USB ホスト (スキャナ/キーボード接続可能)、GPIO (オプション)	
電源	内蔵スイッチング電源 入力: AC 100-240V, 3A, 50-60Hz 出力: DC 24V, 8.33A, 200W	
LCD	16 ビットカラー、480 x 272 ピクセル、バックライト、抵抗膜式タッチスクリーン	
スイッチ、ボタン	電源スイッチx1、操作ボタンx6 (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)	
センサ	透過ギャップセンサ (位置調整可能)、反射タイプブラックマークセンサ (位置調整可能)、 リボンエンドセンサ、リボンエンコードセンサ、ヘッドオープンセンサ	
リアルタイムクロック	標準装備	
内蔵フォント	英数字ビットマップフォント (8種) Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント (1種)	
印字回転	0°, 90°, 180°, 270°	
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™(EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)	
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ファンフォールド、タグ、ノッチ、ブラックマーク、ミシン目 (外巻き)	
用紙幅	101.6 ~ 241.3 mm	
用紙厚	0.06 ~ 0.254 mm	
用紙芯直径	76.2 mm (3インチ)	
用紙長	25.4 ~ 11,430 mm	25.4 ~ 5,080 mm
温度 動作 保管	5 ~ 40°C -40 ~ 60°C	
湿度 動作 保管	25 ~ 85% 結露なきこと 10 ~ 90% 結露なきこと	
安全企画	FCC クラス A, CE クラス A, UL, CUL, TÜV/Safety	
環境への配慮	RoHS, WEEE対応	



■対応バーコード

一次元コード

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, コーダバー, インターリーブ 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11

二次元コード

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec

アクセサリ

- ・WindowsラベルソフトCD
- ・クイックスタートガイド
- ・USBケーブル
- ・電源ケーブル
- ・リボンコア

保証

- ・プリンタ
2年間
- ・プリンタヘッド
25km(100万回)
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ・ブラテン
50km(200万回)
あるいは12ヶ月のいずれか早い方

■型番

TTP-286MTシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ (8インチモデル)

型番	仕様
TTP-286MT	インダストリアルバーコードプリンタ(200dpi, 8インチ幅, 6インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD) RS232/USB/セントロニクス/LAN
TTP-384MT	インダストリアルバーコードプリンタ(300dpi, 8インチ幅, 4インチ/秒, 4.3インチタッチパネルLCD) RS232/USB/セントロニクス/LAN

部品・消耗品

型番	仕様
98-0350033-10LF	ブラテンローラ Ass'y
98-0350060-01LF	プリントヘッド Ass'y, 200dpi
98-0350060-00LF	プリントヘッド Ass'y, 300dpi

型番	仕様
TTP286MT-CF	スタンダードカッターモジュール
TTP286MT-CF-HVY	ヘビーデューティーカッターモジュール
MX240P-GPIO	GPIO Ass'y(パラレルポート付)

●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

CAT-TTP-286MT Rev.1.1 20180501



ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com

東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器
が使用できるかを確認
いただくために、実機
を無料で貸し出し!