



コンパクトな熱転写式プリンタ

TTP-225 / 323 シリーズ

コンパクトラベルプリンタ



主な特徴

- 解像度によって選べる2モデル
TTP-225: 8ドット/mm (203dpi)
TTP-323: 12ドット/mm (300dpi)
- コンパクトでスペースを取らないデザイン
- 二層式クラムシェルタイプデザイン
- 4 MBフラッシュメモリおよび8 MB SDRAMメモリ
- ヘッドオープンセンサ
- 最大4GBまで拡張可能なmicroSDフラッシュメモリ
- シリアル&USB 2.0またはLAN&USB 2.0のデュアルインターフェイスに対応
- TSPL-EZ™ファームウェアで容易なプラグアンドプレイ
- オプションのピールオフ機能モジュール、カッターモジュール
- エネルギースター対応

主な用途

- 小売POS (販売時点情報管理) ラベル
- 自動サービスラベル
- 薬局処方ラベル
- 医療用ラベル
- ヘルスケア患者追跡ラベル
- 棚ラベル
- 製品マーキング
- 在庫および資材管理ラベル
- オフィスでの郵送作業ラベル
- ファイル・ホルダー用ラベル

TTP-225/323 シリーズ – コンパクトラベルプリンタ

■ 仕様

項目	TDP-225	TDP-324
解像度	8ドット/mm (203 dpi)	12ドット/mm (300 dpi)
印刷方式	熱転写式 & 感熱式	
最大印字速度	127mm/秒 (5インチ)	76mm/秒 (3インチ)
最大印字幅	54mm (2.13インチ)	54mm (2.13インチ)
最大印字長	2,286mm (90インチ)	1,016mm (40インチ)
ケース	二層プラスチックのクラムシェルデザイン	
外形寸法	140 (幅) x 177 (高) x 241 mm (縦)	
重量	2.45 kg	
ロール紙容量	外径 127 mm (5インチ)	
リボン容量	90メートル、最大外径37 mm、0.5インチコア (外側インク対応)	
リボン幅	56 ~ 58 mm	
プロセッサ	32-bit RISC CPU	
メモリ	4 MB フラッシュメモリ、8 MB SDRAM、microSDカードスロット (最大4 GB)	
インターフェイス	RS-232C、USB 2.0、内蔵イーサネット、10/100 Mbps	
電力	ユニバーサルスイッチング電源 入力: AC 100-240V、1.8A、50-60Hz 出力: DC 24V、2.5A、60W	
操作スイッチ、ボタン、LED	電源スイッチ×1、フィードボタン×1、LED (3色: 緑色、橙色、赤色)	
センサ	透過ギャップセンサ 反射タイプブラックマークセンサ (位置調整可能) リボンエンドセンサ ヘッドオープンセンサ	
リアルタイムクロック	標準装備	
内蔵フォント	英数字ビットマップフォント (8種) Monotype Imaging® スケラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント1種	
フォント & バーコード回転	0°、90°、180°、270°	
コマンドセット (ファームウェア)	TSPL-EZ™ (EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)	
用紙タイプ	連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ (外巻き)	
用紙幅	15 ~ 60 mm	
用紙厚	0.06 ~ 0.19 mm	
用紙芯直径	25.4 ~ 38 mm (1インチ~1.5インチ)	
用紙長	6 ~ 2,286 mm	6 ~ 1,016 mm
環境条件	動作温度: 5 ~ 40℃ 動作湿度: 25 ~ 85%結露なきこと 保管温度: -40 ~ 60℃ 保管湿度: 10 ~ 90%結露なきこと	
安全規格	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, ENERGY STAR®	
環境への配慮	RoHS、WEEE対応	

■ 型番

型番	仕様
TTP-225	熱転写バーコードプリンタ(RTC付)、203dpi、2インチ幅、シリアル/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TTP-225LAN	熱転写バーコードプリンタ(RTC付)、203dpi、2インチ幅、LAN/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TTP-323	熱転写バーコードプリンタ(RTC付)、300dpi、2インチ幅、シリアル/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付
TTP-323LAN	熱転写バーコードプリンタ(RTC付)、300dpi、2インチ幅、LAN/USB兼備 WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付

オプション

型番	仕様
KP-200	TDP/TTPシリーズ専用スタンドアロンキーボード 補助RS232Cポート(4,800bps固定)、LCDディスプレイ付
TTP-2PEEL	TTP-225/323専用ピールオフセンサーモジュール
TTP-2CF	TTP-225/323専用カッター、フルカット、2インチ幅
MSDH04G	MicroSDHCメモ리카ード、4GB

リボン

(*)発注は10巻単位とさせていただきます。

型番	仕様
R-WX060-90M-SR290	ワックスリボン 60mm幅、90m巻
R-WR060-90M	ワックス/レジンリボン、60mm幅、90m (実質80m) 巻
R-RS060-90M	レジンリボン、60mm幅、90m巻



■ 対応バーコード

一次元コード

コード 39、コード 93、コード 128UCC、コード 128 subsets A, B, C、コーダバー、インターリーブド 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2 (5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China POST、GS1 DataBar、コード 11

二次元コード

PDF-417、Maxiコード、DataMatrix、QRコード、Aztec

アクセサリ

- WindowsラベリングソフトウェアCDディスク
- クイックスタートガイド
- USBケーブル
- 電源コード
- ユニバーサルスイッチング電源アダプタ

保証

- プリンタ
2年間
- プリンタヘッド
25km(100万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ブラテン
50km(200万回)印刷
あるいは12ヶ月のいずれか早い方



部品・消耗品

型番	仕様
98-0400009-00LF	TTP-225専用プリントヘッド Ass'y, 203dpi
98-0400009-01LF	TTP-323専用プリントヘッド Ass'y, 300dpi
98-0400013-00LF	TTP-225専用ブラテン Ass'y
98-0400013-01LF	TTP-323専用ブラテン Ass'y

ラベル

(*)1)カスタム仕様ラベルについては、弊社担当者までお問合せください。

型番	仕様
L-DT050030X (*)	感熱ラベルロール、幅50×高30mm、1,500枚巻、ミシン目有り、1インチコア、外巻タイプ
L-TT050030X-NP (*)	熱転写ラベルロール(NPコート紙)、幅50×高30mm、1,500枚巻、ミシン目有り、1インチコア、外巻タイプ

●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com

東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

2017/10/18 Rev.1

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器
が使用できるかを確
認いただくために、実機
を無料で貸し出し!