

テンキー付次世代型データコレクタ

## BW-220 series



WLAN/3G モジュール搭載



メモリ搭載



Bluetooth



防魔·防滴



着脱可能な バッテリ搭載

- 小型、軽量、シンブルな設計と、低コスト化を同時に実現
- Bluetooth Ver3.0搭載で、ブリンタ、PC、スマートデバイス等と通信可能
- ミドルレンジ型ー次元CCDスキャナを搭載
- 20byteのデータを約10万件蓄積可能
- GPS機能により位置情報の取得が可能
- リアルタイムで高品質なトレーサビリティを実現(無線モデルまたは3Gモデル)
- 業務で利用できる標準アプリを搭載し、すぐに運用可能



## **IIII SPEC LIST**

項目	標程名	BW-220CB [バッチモデル]	BW-220WL [無線モデル]	BW-220AU [3Gモデル]
CPU			32bit RISC CPU	
メモリ	FROM	4Mbyte (ファイル領域2.5Mbyte)		
	RAM	2Mbyte (ファイル領域512Kbyte)		
スキャナ部	読取方式	OCDリニアセンサ		
	分解能	0.125mm		
	PCS	0.2以上		
	読取深度	50~300mm (JAN 0.33mm時)		
	読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved2of5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, GS1 DataBar		
LCD表示部	方式	モノクロLCD (パックライト付き)		
上しい表示部	ドット数	96 × 64K%		
	表示文字数	16桁×5行 (ANK) , 8桁×5行 (漢字)		
丰一数		ランキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:計20キー		
表示LED		赤/程/覆(3色表示)		
ブザー		が / 神 / 佐 (GC)なが 音階, ポリューム可変		
パイブレータ		■ 質情、ホリュームリ友 おり		
時計		年月時分秒 / 閏年補正あり		
寸法		125 × 44 × 25mm		
1点		110g (パッテリ含む)	115g (パッテリ含む)	121g (パッテリ合む)
電源		1106 (717) 72 (7)	リチウムイオン3.7V 1250mAh	1218 0 177 78 07
本体充電機能			クレードル充電	
USB	•		JSB2.0 Full-speed, CDCクラス (クレードル経由	<b>)</b>
Bluetooth	通信規格		Version3.0+EDR(Class2)	Version3.0+EDR(Class2)
	プロファイル		SPP	SPP
	通信直轄		#10m	M)10m
WLAN	適合規格	N=3	IEEE802.11b/g	#210III
	通信方式	68 - 50 - 51 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 - 54	スペクトラム拡散方式(直接拡散)	15 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
	通信速度		IEEE802.11b:最大11Mbps IEEE802.11g:最大54Mbps	-
	無餘周波數	7 <del>-</del> 4	2.4GHz權	·
	空中被電力	1 <del>-1</del>	10mW/MHz 以下	1-1
	アンテナ	% <del>-</del> *	本体に内蔵	_
	通信距離	N <del>-</del> 2	屋内:最大30m,屋外:最大50m	_
	セキュリティ	V <u>-</u> 1	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK	¥ <u>-</u>
3G	通信方式			CDMA 1Xバケット交換(au)
	通信速度	.—		下り:最大144Kbps 上り:最大64Kbps
	GPS機能	H		あり
	アンテナ	; <del>=</del> :		本体に内蔵
環境性能	使用温度	−10°C~40°C		
	保存温度	−20℃~60℃		
	使用湿度	20~85% (但し計算無きこと)		
	保存温度	20~85% (但し結構無きこと)		
	耐落下	1.2m		
	防魔/防滴	IP54		

\* BW-220AUは近日発売予定です。

## **III** OPTION



シングルクレードル



4連クレードル

ファイル転送ソフト AiSync (アイシンク)



リアルタイム通信ソフト AiSession

※ 開発ツールキットの詳細についてはお問い合わせください。



## ウェルコムデザイン株式会社 URL:www.e-welcom.com e-mail:welcom@e-welcom.com

社 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020 京 〒113-0034 東京都文京区湯島3-14-9湯島ビル TEL. 03-3836-9411 (代) FAX. 03-3836-9412

- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。● 配較内容は2016年1月現在のものです。