

Captuvo SL62 シリーズ

Apple iPad mini™用 エンタープライズスレッド

ハネウェルのCaptuvo SL62エンタープライズスレッドはApple® iPad mini™をアクシデントから保護しつつ、より高い耐久性、機能性を求め、かつiOSを好むビジネスに最適な業務用デバイスへと変身させます。在庫はもちろん、支払いプロセスの管理などに素早くアクセスできます。

バーコード読み取り技術の第一人者として提供するCaptuvo SL62は、Adaptus™ Imaging Technology 6.0を備えたスキャナを搭載しています。これにより、様々な製品や政府発行の身分証明書、クーポン、会員ポイントカードに印刷された1次元バーコードや二次元コードを迅速かつ正確に読み取ることができます。

Captuvo SL62スレッドは、iPad miniの全バージョン対応の保護ハウジングにより損傷に対する耐久性を高め、価格・製品検索や在庫管理、POSレジ等、様々な使用環境と互換性があります。SL62は、iPad miniに電力供給する電池もサポートし、ダウンタイムを低減しながら生産性を最大化します。

オプションで組み込み型磁気カードリーダーをご用意しております。暗号化または非暗号化データの出力をサポートしています。これにより、安全・迅速、かつ容易にクレジットカード取引を処理することができ、どこでもすぐにその場でお客様のお会計を済ませることができます。

片手で容易につかめるコンパクトなCaptuvo SL62をカスタマーサービスの現場で使えば、製品やサービスをさらに売り込むビジネスチャンスをもたらします。モバイルプリンターも同時に装着することができるため、レシートをすぐに印刷することが可能です。

Captuvo SL62は、迅速かつ高品質なサービスに対して高まるお客様の需要を常にサポートする優れたソリューションです。このデバイスは、ユーザーがそのブランド力を高め、従業員を力づけ、顧客経験を向上させ、売上増加をもたらし、顧客ロイヤルティを維持できるようサポートします。



特長

- 類を見ない読み取り性能：統合された使いやすいイメージャーにより生産性と処理能力が高まり、1次元バーコードや二次元コードの積極的な読み取りを可能にします。
- 保護用ハウジング：落下や衝撃といった企業環境では一般的な誤用からiPad miniを保護し、大きなスクリーンの邪魔にもなりません。
- 暗号化対応の磁気カードリーダー（オプション）：サードパーティのインジェクションキーを使って、カードを通したときにカード所有者のデータを暗号化し、機密データとユーザーのブランドを傷つけることなく、PCIスコープの縮小に貢献致します。
- **Remote Mastermind**（リモートマスターマインド）4.0 ソフトウェア：各地に展開されたiPad mini デバイスとiOSデバイスを遠隔管理できるよう企業をサポートし、総保有コストを低減します。
- **EasyDL™**：年齢確認、ロイヤルティ・会員カード・借入申し込み用自動電子フォームなど作成する際に政府発行の身分証明書に印刷されたバーコードデータを自動的に解析し、処理時間を95%まで低減します。

Captuvo SL62 製品仕様

機械的仕様

外形寸法（縦×横×高さ） 224.5 mm × 152.7 mm × 34.25 mm

重量（iPad miniまたはiPad mini Retinaディスプレイモデルを除く） イメージャーのみのバージョン：720g

システムアーキテクチャ

デバイス互換性	Apple® iPad mini Apple® iPad mini Retinaディスプレイモデル
入力電圧	5V
インターフェイス	SL62 Apple® iOSデバイス間UART；SL62-PC間USB/UART
入出力ポート	カスタムMini USB
電力供給	5V, 1A
ボタン	背面スキャンボタン2個、電力ボタン（iPad miniまたはiPad mini Retinaディスプレイモデルのボタンの拡張）、ボリュームボタン（iPad miniまたはiPad mini Retinaディスプレイモデルのボタンの拡張）、iPad miniまたはiPad mini Retinaディスプレイモデルのホームボタンが使用可能
オーディオ	iPad miniまたはiPad mini Retinaディスプレイモデル3.5-mmステレオヘッドホンミニジャック、スピーカー、マイクが使用可能
カメラ	iPad miniまたはiPad mini Retinaディスプレイモデルの前面・背面のカメラが使用可能
スキャナ	Adaptus 6.0Imaging Technology 搭載 N5600SR-BR0-1: N5600標準レンジ（SR）イメージャー（緑色LEDエイマー） N5600HD-BR0-1: N5600 高密度（HD）イメージャー（緑色LEDエイマー） N5600ER-BR0-1: N5600 拡張レンジ（SR）イメージャー（緑色LEDエイマー）
読み取りシンボル	標準的な1次元バーコード、PDF、2次元コード、郵便およびOCRコードの読み取り
磁気カードリーダー	組み込み型3トラック双方MSRリーダー（暗号化・非暗号化データ出力対応）
スワイプ速度	7.62cm～190.50cm/秒
対応暗号	DES, TDES, AES
対応キー	DUKPT
電池	取り外し可能な1150mAhリチウムイオン電池
想定動作時間	8時間（SL62 + Apple® iPad mini®/iPad mini Retinaディスプレイモデル）
想定充電時間	iPad mini：ウォールアダプターでは9時間、充電用ベースでは5時間 iPad mini Retinaディスプレイモデル：ウォールアダプターでは14時間、充電用ベースでは8時間
開発環境	Apple® iOS 6 および iOS 7用Captuvo SDK
アプリケーションソフトウェア	Apple®アプリストアまたはサードパーティのアプリ開発者から入手可能（詳細は www.isvstore.com/iosapps をご覧ください。）
保証期間	1年間の工場保証
アクセサリ	標準USB AーカスタムMini USBケーブル（同梱）

環境的仕様

動作温度	0°C から 35°C
保管温度	-20°C から 45°C
湿度	相対湿度5% から 85%（結露なきこと）
衝撃	室温下で1.2 mの高さからコンクリート面に複数回落下しても正常に動作すること
環境シールド	IP30
静電気放電	直接放電±8 KV および気中放電 ±10 KV

Apple および iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

コンプライアンスおよび各種認証証明書については、以下のウェブサイトをご覧ください：www.honeywellaidc.com/compliance
読み取り可能なシンボルの一覧については、以下のウェブサイトをご覧ください：www.honeywellaidc.com/symbologies

その他詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください

www.honeywellaidc.com

www.aiware-distribution.com
Alware
Authorized Honeywell VA distributor

www.honeywell.com

Captuvo SL62-DS 02/14
© 2014 Honeywell International Inc.

Honeywell