型番 什様

Z-5111 EVBD-131M 031-005012-520 183-012D12-211 ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール, TTL232/USB I/F 評価用ボード, RS232C/USBインターフェイスケーブル付(*1) 12ピン FCCケーブル, 長さ50mm, 補強板4mm 12ピン ZIFJネクタ

(*1) 単4形別別乾電池2本で駆動します。

| 20.4 8.03 | 15 5.9 | 10 3.94 | 5 1.97 | 0 0 0 | 5 1.97 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 15 5.9 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.


30

Typical Depth of Field in Centimeters/Inches

5.9 7.87 9.84 11.8 13.8 15.75 17.72 19.69 21.65 in.

35 40 45 50 55 cm.

外形寸法図



MODEL Z-5111 ミニミニ **CCD**バ−コードスキャナモジュール

- ▶ 高速読取 330スキャン/秒
- ◆機器組込に最適な超コンパクト設計20.5(W) x 11.8(H) x 22.6(D)mm, 約12g
- ◆ 読取深度 45~340mm(EAN 100%)
- ★゚ピュラーなバーコードは全て読取可能
- ◆ 各種インターフェイスに対応 RS232C(TTL), USBキーボード, USBバーチャルCOMインターフェイス

項目	仕様		
電源	DC3.3 +/-10%		
消費電流	105mA typ.		
外形寸法	20.5(W) x 11.8(H) x 22.6(D)mm		
重量	約 12g		
光源	617nm 赤色 LED		
分解能	0.1mm @ ∃-ド 39, PCS90%		
PCS	0.30 min.		
走査速度	330 スキャン/秒		
インデ ィケータ	ブザー, LED 駆動用出力端子有り		
読取深度	45 ~340mm (UPC/EAN 100%)		
	* 読取フィールド参考図参照		
インターフェイス	RS232C 1ンターフェイス, USB キーボードインターフェイス,		
179-7118	USB バーチャル COM インターフェイス		
動作温度	0°C ~ +50°C		
保管温度	-20°C ~ +60°C		
湿度	5%~95% 氷結・結露無し		
耐外乱光	100,000 lux		
	□-ド 39, インターリーブド 25, □-ダバー(NW7),		
読取コート゛]-ド 93,]-ド 128, GS1-128(UCC/EAN-128),		
	JAN/EAN/UPC, COOP 2/5, GS1 Databar, 他		
EMC	CE, FCC		

ヒ。ソ配列

ZIF 12ピンコネクタ ピン配列				
ピン番号	信号名			
1	VCC DC3.3V +/-10%			
2	RxD			
3	Trigger Input			
4	USB POWER			
5	TxD			
6	RTS			
7	GND			
8	USB+			
9	LED Output			
10	CTS			
11	Buzzer Output			
12	USB-			

お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to

件名 : 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ						
○を付けられた件名に該当する下記ュ	頁目をご記入の上、FAX を送信してください。	年	月 日			
貸出申込書						
	製品名	数	数量			
						
貸出希望日	希望日数	ζ				
		•				
見積依頼書						
	製品名		単価			
見積期限						
注文書						
	製品名	数量	単価			
見積番号						
使用するインタ	-フェイスについて					
□ キーボードl/F	☐ RS232C I/F	□ USB キ-ボ-ド I/F				
□ USB ハ゛-チャル COM I/F	☐ RS485 I/F	□ Bluetooth				
□ 無線 LAN	□ その他【		1			
接続する上位	機器について					
□ DOS/V デスクトップ	□ DOS/V /-ト	□ MAC デスクトップ				
☐ MAC ノ-ト	□ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touc	h			
□ Andoroid 端末	□ その他(メーカー/型番)				
	•	,				
接続する上位	OSについて					
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7 [☐ Windows 8			
☐ Windows 10	□ iOS	☐ Android				
□ その他 ()					
	,					
その他、お問い	ハ合わせ・ご要望欄					
, 551.73						
						
FA <u>X From</u>						
御住所	〒					
Phone		Fax.				
e-mail						
会社名						
部署名						

御芳名* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 Rev.1.3.1 July.,2017